


Type 10A



Laiton Commande directe

Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles									Bobine	
				mini.	maxi.									
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE		Stand.	Spéc.
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
G1/4	3	0,19	220	0	14	7	14	7					E	
G1/4	4	0,25	270	0	7	3	7	3					E	


Type 13A



Laiton Commande directe

Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles								Bobine		
				mini.	maxi.									
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE		Stand.	Spéc.
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
G3/8	3	0,28	285	0	30	30					30	30	N	
G3/8	4	0,50	520	0	20	20					20	20	N	
G3/8	6	0,80	840	0	10	10					10	10	N	
G3/8	10	1,70	1670	0	2,5	2,5					2,5	2,5	N	

Type 106A



Laiton Bobine A - C - W Nous consulter


En standard : batterie de 1 à 3 électrovannes
 Sur demande : batterie de 4 à 10 électrovannes
 Alimentation commune dans le barreau et conduites de travail indépendantes.
 Raccordement : G1/2 et G3/4

Type 107A




Laiton Bobine A - C - W Nous consulter

En standard : batterie de 1 à 3 électrovannes
 Sur demande : batterie de 4 à 10 électrovannes
 Alimentation indépendante et conduites de travail communes dans le barreau.
 Raccordement : G1/2 et G3/4




Type 110A



Laiton Commande directe

Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNN (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles									Bobine	
				mini.	maxi.									
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE		Stand.	Spéc.
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
G1/8	1,2	0,05	55	0	25	25	25	25					A	C - W
G1/8	1,5	0,08	90	0	16	16	16	16					A	C - W
G1/8	2,0	0,10	100	0	12	10	12	10					A	C - W
G1/8	2,5	0,16	170	0	10	5,5	10	5,5					A	C - W
G1/8	3,1	0,20	210	0	6	2	6	2					A	C - W


Type 120A



Laiton Manchon assisté - anticoup de bélier

Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles								Bobine		
				mini.	maxi.								Stand.	Spéc.
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		C Chloroprène			
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
G1/2	10	2,5	2500	0,3	16	16	16	16	16	16	16	16	A	C - W

Type 121A



Laiton Manchon assisté - anticoup de bélier


Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles									Bobine	
				mini.	maxi.									
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		C Chloroprène		Stand.	Spéc.
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
G1/2	15	5,6	6000	0,2	16	16	16	16	16	16	16	16	A	C - W
G3/4	20	7,6	8000	0,2	16	16	16	16	16	16	16	16	A	C - W
G1	25	16,8	14000	0,2	16	16	16	16	16	16	16	16	A	C - W
G1 1/4	32	21,0	20000	0,2	16	16	16	16	16	16	16	16	A	C - W
G1 1/2	40	29,5	29500	0,2	12	12	12	12	12	12	12	12	A	C - W
G2	50	35,0	37000	0,2	12	12	12	12	12	12	12	12	A	C - W

Type 160A




Inox Manchon assisté - anticoup de bélier

Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles								Bobine		
				mini.	maxi.									
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE		Stand.	Spéc.
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
G1/2	10	2,5	2500	0,3	16	16	16	16	16	16			A	C - W



Type 162A



Inox Manchon assisté - anticoup de béliér


Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles									Bobine	
				mini.	maxi.									
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE		Stand.	Spéc.
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
G1/2	15	5,6	6000	0,2			10	10	10	10			A	C - W
G3/4	20	7,6	8000	0,2			10	10	10	10			A	C - W
G1	25	16,8	14000	0,2			10	10	10	10			A	C - W
G1 1/4	32	21	22000	0,2			10	10	10	10			A	C - W
G1 1/2	40	29,5	29500	0,2			8	8	8	8			A	C - W
G2	50	35	37000	0,2			8	8	8	8			A	C - W

Type 201A




Laiton Commande directe

Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNm (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles										Bobine	
				mini.	maxi.										
	Electrovanne livrée avec bobine sans connecteur				B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE		Stand.	Spéc.	
	AC	DC	AC		DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC				
M5	1,2	0,037	40	0		7		7						J	
M5	1,6	0,005	60	0		3		3						J	
M5	2,0	0,082	85	0		1,4		1,4						J	
M5	1,2	0,037	40	0		12		12					U		
M5	1,6	0,005	60	0		8		8					U		
M5	2,0	0,082	85	0		4		4					U		



Type 220A


Laiton Commande directe




Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles									Bobine	
				mini.	maxi.								Stand.	Spéc.
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE			
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
G1/4	2	0,13	140	0	22	20	22	20	22	20	22	20	E	H
G1/4	2,5	0,18	205	0	16	14	16	14	16	14	16	14	E	H
G1/4	3,5	0,32	350	0	10	8	10	8	10	8	10	8	E	H
G1/4	4,5	0,50	550	0	7	4	7	4	7	4	7	4	E	H
G1/4	5,2	0,61	650	0	4	2,5	4	2,5	4	2,5	4	2,5	E	H
G1/4	6,4	0,75	800	0	3	1,5	3	1,5	3	1,5			E	H
G3/8	4,5	0,50	550	0	7	4	7	4	7	4	7	4	E	H
G3/8	5,2	0,61	650	0	4	2,5	4	2,5	4	2,5	4	2,5	E	H
G3/8	6,4	0,75	800	0	3	1,5	3	1,5	3	1,5			E	H
G1/2	4,5	0,50	550	0	7	4	7	4	7	4	7	4	E	H
G1/2	5,2	0,61	650	0	4	2,5	4	2,5	4	2,5	4	2,5	E	H
G1/2	6,4	0,75	800	0	3	1,5	3	1,5	3	1,5			E	H
G1/4	1,2	0,05	50	0							80	80		P
G1/4	2,5	0,18	205	0	35	33	35	33	35	33	35	33		P
G1/4	3,5	0,32	350	0	20	19	20	19	20	19	20	19		P
G1/4	4,5	0,50	550	0	14	13	14	13	14	13	14	13		P
G1/4	5,2	0,61	650	0	10	9	10	9	10	9	10	9		P
G1/4	6,4	0,75	800	0	6,5	5,5	6,5	5,5	6,5	5,5				P
G1/4	6,4	0,75	800	0	3	1,5	3	1,5	3	1,5				P
G3/8	4,5	0,50	550	0	14	13	14	13	14	13	14	13		P
G3/8	5,2	0,61	650	0	10	9	10	9	10	9	10	9		P
G3/8	6,4	0,75	800	0	6,5	5,5	6,5	5,5	6,5	5,5				P
G1/2	4,5	0,50	550	0	14	13	14	13	14	13	14	13		P
G1/2	5,2	0,61	650	0	10	9	10	9	10	9	10	9		P
G1/2	6,4	0,75	800	0	6,5	5,5	6,5	5,5	6,5	5,5				P

Type 230A


Inox Commande directe



Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles										Bobine	
				mini.	maxi.										
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE		Stand.	Spéc.	
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC			
G1/8	1,5	0,07	75	0			16	16	16	16			A	C - W	
G1/8	2,0	0,10	110	0			12	10	12	10			A	C - W	
G1/8	2,5	0,15	160	0			8	5,5	8	5,5			A	C - W	
G1/8	3,1	0,20	210	0			5	2	5	2			A	C - W	




Type 234A



Inox Commande directe

Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles										Bobine	
				mini.	maxi.								Stand.	Spéc.	
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE				
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC			
G1/4	2,5	0,15	160	0			16	14	16	14	16	14	E	H	
G1/4	3,5	0,33	350	0			10	8	10	8	10	8	E	H	
G1/4	5,2	0,61	550	0			4	2	4	2	4	2	E	H	
G3/8	5,2	0,61	550	0			4	2	4	2	4	2	E	H	
G3/8	6,4	0,75	800	0			3,5	1	3,5	1	3,5	1	E	H	
G1/2	5,2	0,61	550	0			4	2	4	2	4	2	E	H	
G1/2	6,4	0,75	800	0			3,5	1	3,5	1	3	1	E	H	
G1/4	2,5	0,15	100	0			35	33	35	33	35	33		P	
G1/4	3,5	0,33	350	0			20	19	20	19	20	19		P	
G1/4	5,2	0,61	550	0			10	9	10	9	10	9		P	
G3/8	5,2	0,61	550	0			10	9	10	9	10	9		P	
G3/8	6,4	0,75	800	0			5	4,5	5	4,5	5	4,5		P	
G1/2	5,2	0,61	550	0			10	9	10	9	10	9		P	
G1/2	6,4	0,75	800	0			5	4,5	5	4,5	5	4,5		P	


Type 240A



Laiton Piston assisté


Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles										Bobine	
				mini.	maxi.										
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE		Stand.	Spéc.	
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC			
G3/8	12	2,0	2100	1			30	30					E		
G1/2	12	2,2	2300	1			30	30					E		
G3/8	12	2,0	2100	1			50	50						P	
G1/2	12	2,2	2300	1			50	50						P	

Type 245A



Laiton Piston assisté Electrovanne vapeur temp. maxi. 175°

Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles								Bobine		
				mini.	maxi.									
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE		Stand.	Spéc.
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
G1/2	12	2,2	2300	2,5							9	9		H



Type 251A


Laiton Membrane assistée

Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles									Bobine	
				mini.	maxi.									
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE		Stand.	Spéc.
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
G1/4	10	1,7	1800	0,15	15	15	15	15	15	15			A	C - W
G3/8	12	2,6	2800	0,15	15	15	15	15	15	15			A	C - W
G1/2	12	3,0	3200	0,15	15	15	15	15	15	15			A	C - W
G3/4	19	7,2	7900	0,15	13	13	13	13	13	13			A	C - W
G1	25	10,2	11000	0,15	10	10	10	10	10	10			A	C - W
G1 1/4	38	23,5	26500	0,15	10	10	10	10	10	10			E	H
G1 1/2	38	24,7	27000	0,15	10	10	10	10	10	10			E	H
G2	50	33,0	37000	0,15	10	10	10	10	10	10			E	H
G2 1/2	75	75,0	82000	0,3	10	10							E	H
G3	75	84,0	92000	0,3	10	10							E	H

Type 258H

Laiton Membrane assistée Bistable

Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles									Bobine	
				mini.	maxi.									
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE		Stand.	Spéc.
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
G3/8	12	2,6	2800	0,15	8	8	8	8	8	8			A	C
G1/2	12	3,0	3200	0,15	8	8	8	8	8	8			A	C
G3/4	19	7,2	7900	0,15	8	8	8	8	8	8			A	C
G1	25	10,2	11000	0,15	8	8	8	8	8	8			A	C




Type 261A



Inox Membrane assistée

Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles								Bobine		
				mini.	maxi.									
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE		Stand.	Spéc.
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
G3/8	12	2,6	2800	0,15	15	15	15	15	15	15			A	C - W
G1/2	12	3,0	3200	0,15	15	15	15	15	15	15			A	C - W
G3/4	19	7,2	7900	0,15	13	13	13	13	13	13			A	C - W
G1	25	10,2	11000	0,15	10	10	10	10	10	10			A	C - W


Type 275A



Laiton Membrane attelée


Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles								Bobine		
				mini.	maxi.									
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE		Stand.	Spéc.
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
G3/8	12	2,1	2300	0	10		10					E	H	
G1/2	12	2,2	2400	0	10		10					E	H	
G3/8	12	2,1	2300	0	12	10	12	10					P	
G1/2	12	2,2	2400	0	12	10	12	10					P	

Type 276A




Laiton Membrane attelée

Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles									Bobine	
				mini.	maxi.								Stand.	Spéc.
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE			
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
G1/2	16	3,8	4050	0	10		10		10				E	H
G3/4	20	4,7	5000	0	10		10		10				E	H
G1	25	5,5	5950	0	10		10		10				E	H
G1/2	16	3,8	4050	0	14	7	14	7	14	7				P
G3/4	20	4,7	5000	0	14	7	14	7	14	7				P
G1	25	5,5	5950	0	14	7	14	7	14	7				P
G1/2	16	3,8	4050	0		14		14		14			K	
G3/4	20	4,7	5000	0		14		14		14			K	
G1	25	5,5	5950	0		14		14		14			K	
G1 1/4	32	13	14000	0	12	3	12	3	12	3			K	
G1 1/2	40	16,8	18000	0	10	2,5	10	2,5	10	2,5			K	
G2	50	30,2	33000	0	10	1,5	10	1,5	10	1,5			K	
G1 1/4	32	13	14000	0		9		9		9			R	
G1 1/2	40	16,8	18000	0		7		7		7			R	
G2	50	30,5	33000	0		5		5		5			R	



Type 277A



Inox Membrane attelée


Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles									Bobine	
				mini.	maxi.								Stand.	Spéc.
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE			
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
G1/2	16	3,8	4050	0	10		10		10				E	H
G3/4	20	4,7	5000	0	10		10		10				E	H
G1	25	5,5	5950	0	10		10		10				E	H
G1/2	16	3,8	4050	0	14	7	14	7	14	7				P
G3/4	20	4,7	5000	0	14	7	14	7	14	7				P
G1	25	5,5	5950	0	14	7	14	7	14	7				P
G1/2	16	3,8	4050	0		14		14		14			K	
G3/4	20	4,7	5000	0		14		14		14			K	
G1	25	5,5	5950	0		14		14		14			K	
G1 1/4	32	13	14000	0	12	3	12	3	12	3			K	
G1 1/2	40	16,8	18000	0	10	2,5	10	2,5	10	2,5			K	
G2	50	30,2	33000	0	10	1,5	10	1,5	10	1,5			K	
G1 1/4	32	13	14000	0		9		9		9			R	
G1 1/2	40	16,8	18000	0		7		7		7			R	
G2	50	30,5	33000	0		5		5		5			R	

Type 280A




Inox Piston assisté

Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles								Bobine		
				mini.	maxi.								Stand.	Spéc.
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE			
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
G1/2	15	3,6	4100	2							40	40	E	H
G3/4	20	5,5	6150	2							40	40	E	H
G1	25	8,5	9400	2							40	40	E	H
G1/2	15	3,6	4100	2							100	100		P
G3/4	20	5,5	6150	2							100	100		P
G1	25	8,5	9400	2							100	100		P



Type 110B


Laiton Commande directe




Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNm (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles								Bobine		
				mini.	maxi.								Stand.	Spéc.
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE			
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
G1/8	1,2	0,05	55	0	20	20	20	20					A	C - W
G1/8	1,5	0,08	90	0	14	14	14	14					A	C - W
G1/8	2,0	0,10	100	0	9	9	9	9					A	C - W
G1/8	2,5	0,16	170	0	5,5	5,5	5,5	5,5					A	C - W
G1/8	3,1	0,20	210	0	3,5	3,5	3,5	3,5					A	C - W

Type 220B


Laiton Commande directe * exécution courant continu exclusivement



Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles									Bobine	
				mini.	maxi.								Stand.	Spéc.
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE			
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
G1/4	2,0	0,13	140	0	17	17	17	17	17	17			E	H
G1/4	2,5	0,18	205	0	12	12	12	12	12	12			E	H
G1/4	3,5	0,32	350	0	7	6*	7	6*	7	6*			E	H
G1/4	4,5	0,50	550	0	4	4*	4	4*	4	4*			E	H
G1/4	5,2	0,61	650	0	3	2,5*	3	2,5*	3	2*			E	H
G3/8	4,5	0,50	550	0	4	4*	4	4*	4	4*			E	H
G1/2	4,5	0,50	550	0	4	4*	4	4*	4	4*			E	H
G3/8	5,2	0,61	650	0	3	2,5*	3	2,5*	3	2,5*			E	H
G1/2	5,2	0,61	650	0	3	2,5*	3	2,5*	3	2,5*			E	H
G1/4	6,4	0,75	800	0	3,5	3,5*	3,5	3,5*	3,5	3,5*				P
G3/8	6,4	0,75	800	0	3,5	3,5*	3,5	3,5*	3,5	3,5*				P
G1/2	6,4	0,75	800	0	3,5	3,5*	3,5	3,5*	3,5	3,5*				P




Type 234B



Inox Commande directe * exécution courant continu exclusivement

Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles									Bobine	
				mini.	maxi.									
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE		Stand.	Spéc.
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
G1/4	2,0	0,11	120	0	17	17	17	17	17	17			E	H
G1/4	2,5	0,18	205	0	12	12	12	12	12	12			E	H
G1/4	3,5	0,32	350	0	7	6*	7	6*	7	6*			E	H
G1/4	4,5	0,50	550	0	4,5	3	4,5	3	4,5	3			E	H
G1/4	5,2	0,61	650	0	3	2,2	3	2,2	3	2,2			E	H
G3/8	5,2	0,61	650	0	3	2,2	3	2,2	3	2			E	H
G1/2	5,2	0,61	650	0	3	2,2	3	2,2	3	2			E	H
G1/4	6,4	0,75	800	0	3,5	3,5*	3,5	3,5*	3,5	3,5*				P
G3/8	6,4	0,75	800	0	3,5	3,5*	3,5	3,5*	3,5	3,5*				P
G1/2	6,4	0,75	800	0	3,5	3,5*	3,5	3,5*	3,5	3,5*				P


Type 240B



Laiton Piston assisté


Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles								Bobine		
				mini.	maxi.									
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE		Stand.	Spéc.
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
G3/8	12	2,0	2100	1,5			25	25					E	H - P
G1/2	12	2,2	2300	1,5			25	25					E	H - P

Type 251B




Laiton Membrane assistée

Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles									Bobine	
				mini.	maxi.								Stand.	Spéc.
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE			
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
G1/4	10	1,7	1800	0,15	15	15	15	15	15	15			A	C - W
G3/8	12	2,6	2800	0,15	15	15	15	15	15	15			A	C - W
G1/2	12	3,0	3200	0,15	15	15	15	15	15	15			A	C - W
G3/4	19	7,2	7900	0,15	13	13	13	13	13	13			A	C - W
G1	25	10,2	11000	0,15	10	10	10	10	10	10			A	C - W
G1 1/4	38	23,5	26500	0,15	10	10	10	10	10	10			E	H
G1 1/2	38	24,7	27000	0,15	10	10	10	10	10	10			E	H
G2	50	33,0	37000	0,15	10	10	10	10	10	10			E	H




Type 261B



Inox Membrane assistée

Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNN (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles									Bobine	
				mini.	maxi.									
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE		Stand.	Spéc.
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
G3/8	12	2,6	2800	0,15	15	15	15	15	15	15			A	C - W
G1/2	12	3,0	3200	0,15	15	15	15	15	15	15			A	C - W
G3/4	19	7,2	7900	0,15	13	13	13	13	13	13			A	C - W
G1	25	10,2	11000	0,15	10	10	10	10	10	10			A	C - W


Type 276B



Laiton Membrane attelée

Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNN (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles										Bobine		
				mini.	maxi.										Stand.	Spéc.
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE					
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC				
G3/8	16	3,5	3760	0	14	14	14	14	14	14				P		
G1/2	16	3,8	4050	0	14	14	14	14	14	14				P		
G3/4	20	4,7	5000	0	14	14	14	14	14	14				P		
G1	25	5,5	5950	0	14	14	14	14	14	14			K			
G1 1/4	32	13	14000	0	10	10	10	10	10	10			K			
G1 1/2	40	16,8	18000	0	10	10	10	10	10	10			K			
G2	50	30,20	33000	0	10	10	10	10	10	10			K			

Type 277B




Inox Membrane attelée

Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNm (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles									Bobine	
				mini.	maxi.								Stand.	Spéc.
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE			
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
G1/2	16	3,8	4050	0	14	14	14	14	14	14				P
G3/4	20	4,7	5000	0	14	14	14	14	14	14				P
G1	25	5,5	5950	0	14	14	14	14	14	14			K	
G1 1/4	32	13	14000	0	10	10	10	10	10	10			K	
G1 1/2	40	16,8	18000	0	10	10	10	10	10	10			K	
G2	50	30,20	33000	0	10	10	10	10	10	10			K	

ELECTROVANNES

2/2 NO





Type 280B



Inox Piston assisté


Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNm (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles								Bobine		
				mini.	maxi.									
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE		Stand.	Spéc.
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
G1/2	15	3,6	4100	2						80	80		P	
G3/4	20	5,5	6150	2						80	80		P	
G1	25	8,5	9400	2						80	80		P	

**Type 321C****Laiton** **Manchon assisté**

Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNm (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles										Bobine	
				mini.	maxi.										
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		C Chloroprène		Stand.	Spéc.	
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC			
G1/2	15	5,6	6000	0,2	12	12	12	12	12	12	12	12	A	C - W	
G3/4	20	7,6	8000	0,2	12	12	12	12	12	12	12	12	A	C - W	
G1	25	16,8	14000	0,2	12	12	12	12	12	12	12	12	A	C - W	
G1 1/4	32	21,0	22000	0,2	10	10	10	10	10	10	10	10	A	C - W	
G1 1/2	40	29,5	29500	0,2	10	10	10	10	10	10	10	10	A	C - W	
G2	50	35,0	37000	0,2	10	10	10	10	10	10	10	10	A	C - W	

Type 370C**Aluminium** **Commande directe**



Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles										Bobine	
				mini.	maxi.								Stand.	Spéc.	
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE				
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC			
G1/4	7,5	0,64	700	0			9	9						P	

Type 377C**Laiton** **Commande directe**


Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles								Bobine		
				mini.	maxi.								Stand.	Spéc.
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE			
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
●	1,5	0,07	70	0	10	10	10	10					A	C - W

Alimentation : G1/8
Pilotage : G1/8, G1/4 ou G3/8


Banjo pour vanne pilotée. Existe en option avec vis creuse limiteur de débit.

**Type 380C****Laiton** **Commande directe** Existe en version universelle réf. 380E


Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles									Bobine	
				mini.	maxi.								Stand.	Spéc.
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE			
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
G1/4	2,0	0,13	140	0	13	13	13	13	13	13			E	H
G1/4	2,5	0,18	205	0	10	10	10	10	10	10			E	H
G1/4	3,5	0,32	350	0	5	5	5	5	5	5			E	H
G1/4	4,5	0,50	550	0	3	3	3	3	3	3			E	H
G3/8	4,5	0,50	550	0	3	3	3	3	3	3			E	H
G1/2	4,5	0,50	550	0	3	3	3	3	3	3			E	H
G1/4	5,2	0,61	650	0	2	2	2	2	2	2			E	H
G3/8	5,2	0,61	650	0	2	2	2	2	2	2			E	H
G1/2	5,2	0,61	650	0	2	2	2	2	2	2			E	H

Type 387C**Laiton** **Commande directe**


Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles								Bobine		
				mini.	maxi.									
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE		Stand.	Spéc.
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
G1/8	1,2	0,05	60	0	15	15	15	15	15	15			A	C - W
G1/8	1,5	0,07	70	0	10	10	10	10	10	10			A	C - W
G1/8	2,0	0,10	110	0	6	6	6	6	6	6			A	C - W

Type 390C**Inox** **Commande directe**

Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles									Bobine	
				mini.	maxi.								Stand.	Spéc.
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE			
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
G1/8	1,5	0,07	70	0			10	10	10	10			A	C - W
G1/8	2,0	0,10	110	0			6	6	6	6			A	C - W

Type 394C**Inox** **Commande directe**

Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles										Bobine	
				mini.	maxi.										
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE		Stand.	Spéc.	
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC			
G1/4	2,0	0,12	130	0			13	13	13	13			E	H	
G1/4	2,5	0,16	160	0			10	10	10	10			E	H	
G1/4	3,5	0,33	350	0			5	5	5	5			E	H	




Type 370D



Aluminium Commande directe

Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles								Bobine		
				mini.	maxi.									
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE		Stand.	Spéc.
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
G1/4	7,5	0,64	700	0			9	9						P

Type 378D




Laiton Commande directe

Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles								Bobine		
				mini.	maxi.									
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE		Stand.	Spéc.
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
●	1,5	0,07	70	0	9	6	9	6					A	C - W

Alimentation : G1/8
Pilotage : G1/8, G1/4 ou G3/8

Banjo pour vanne pilotée. Existe en option avec vis creuse limiteur de débit.

Type 380D




Laiton Commande directe Existe en version universelle réf. 380E

Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles									Bobine	
				mini.	maxi.									
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE		Stand.	Spéc.
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
●	2,4	0,16	140	0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0			E	H
	2,9	0,21	205	0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5			E	H

Alimentation : G1/8
Pilotage : G1/4

Alimentation au dessus de la bobine.

Type 387D




Laiton Commande directe


Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles									Bobine	
				mini.	maxi.									
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE		Stand.	Spéc.
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
	1,5	0,07	70	0	10	10	10	10	10	10			A	C - W
	2,0	0,10	110	0	6	6	6	6	6	6			A	C - W

Alimentation : M5
Pilotage : G1/8

Alimentation au dessus de la bobine.



Type 388D



Laiton Commande directe

Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles								Bobine		
				mini.	maxi.								Stand.	Spéc.
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE			
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
G1/8	1,2	0,05	60	0	12	8	12	8	12	8			A	C - W
G1/8	1,5	0,07	70	0	9	6	9	6	9	6			A	C - W

Alimentation dans le corps.

Type 390D




Inox Commande directe

Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles										Bobine	
				mini.	maxi.								Stand.	Spéc.	
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE				
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC			
●	1,5	0,07	70	0			10	10	10	10			A	C - W	
	1,7	0,08	85	0			6	6	6	6			A	C - W	

Alimentation : M5
Pilotage : G1/8

Alimentation au dessus de la bobine.

Type 394D



Inox Commande directe


Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles									Bobine	
				mini.	maxi.								Stand.	Spéc.
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE			
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
●	2,4	0,16	160	0			9,0	9,0	9,0	9,0			E	H
	2,9	0,20	210	0			6,5	6,5	6,5	6,5			E	H

Alimentation : G1/8
Pilotage : G1/4


Alimentation au dessus de la bobine.

ELECTRODISTRIBUTEURS À MEMBRANES

5/2



Type 700M



Aluminium

Racc.	DN (mm)	Valeur Kv (m3/h)	Valeur QNn (l/mn)	Pression de service (bar) et joints disponibles									Bobine	
				mini.	maxi.								Stand.	Spéc.
					B Nitrile		V FKM		E EPDM		T PTFE			
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC		
G1/4	6		780	1	10	10							A	C - W

Canaux communs DN6

- Système nid d'abeilles à membranes (pas de pièce en friction)
- Utilisation distributeur seul ou en batterie
- Freins d'échappement en option