Tunnel

Torino Tenda

TUNNEL

STRUTTURA FISSA

Struttura rigida, interamente realizzata in lega di alluminio con profili portanti con funzione di canali per la raccolta dell'acqua. La copertura può essere realizzata in policarbonato di spessore mm. 4 oppure di tipo alveolare spessore mm. 6. Inoltre la copertura può essere facilmente realizzata anche in tessuto acrilico o PVC.
Verniciatura con polveri poliestere eseguita presso il nostro stesso stabilimento con rigidi standard qualitativi.
Struttura curatissima nell'estetica e nella robustezza, ideale per la copertura di grandi superfici e nell'arredo urbano. La sua modularità è tale da soddisfare la maggior parte delle richieste sia di forma che di lunghezza.

Rigid structure, entirely made of aluminium alloy with drains for water. The horizontal covering can be realised in polycarbonate 4 mm. thick or in alveolar 6 mm. thick. Moreover, this structure can be easily realised even in acryl fabric or PVC. Painting by polyester powder in our factory performed with rigid qualitative standards.
Strong structure with good aspect, ideal awning for covering big surfaces and urban constructions.
Its modularity allows to satisfy almost all the requests of shapes and lengths.

Estructura rígida, realizada en aleación de aluminio con canales por la recogida de l'agua. La cobertura puede ser realizada en policarbonato de espesor mm. 4 o bien de tipo alveolar espesor mm. 6. Además la cobertura puede ser fácilmente también realizada en tejido acrílico o PVC.
Pintura con polvos poliester realisada en nuestro establecimiento con metodos de precision cualitativos.
Estructura curada en la estética y muy robusta, indicada para la cobertura de superficies amplias y en el mobiliario urbano. Su modularidad es tal de satisfacer la mayor parte de las solicitudes sea de forma que de largo.

Structure rigide, entièrement réalisée en alliage d'aluminium avec gouttières pour la récolte de l'eau. La couverture peut être réalisée en policarbonate d'épaisseur mm. 4 ou en alvéolaire mm. 6. d'épaisseur. En plus, cette couverture peut être réalisée aussi et facilement en tissu acrylique ou PVC .
Peinture par poudres polyester réalisé chez notre établissement avec des standards qualitatifs rigides.
Structure très solide et soignée esthétiquement, idéal pour couvrir des grands surfaces et dans la décoration urbain. Son modularité permet de satisfaire toutes les demandes pour ce qui concerne soit la forme, soit la longueur.

Feste Struktur aus Aluminium mit Rinnen für Wasserabfluss. Die Bedeckung kann aus Polikarbonate von Dicke mm 4 oder Alveoläre Dicke mm. 6 verwirklicht werden. Diese Bedeckung kann leicht auch aus Acryl Gewebe oder PVC verwirklicht werden.
Lackierung durch Polyesterstaub in unserer Fabrik mit festen qualitativen Standard ausgeführt.
Starke Struktur, vom gepflegten Ästhetisch und Robustheit, ideale für die Bedeckung von großer Flächen und städtischen Bauen. Seine Modularität ist zu allen Fragen von Formen und Längen befriedigt.

Profilo Guida
Rail profile - Perfile de la guia
Coulisse profil - Schienesprofil



Profilo di Raccordo
Connection profile - Perfile de empalme
Profil de raccord - Anschlußprofil



Profilo Piantana
Upright profile - Perfil del montante
Profil du poteau - Ständersprofil



Profilo Piedino
Feet profile - Perfil del pie
Profil du pied - Füß Profil



Torino Tenda

TUNNEL

Struttura consigliata per larghezza massima di mt. 4.00. Massima distanza tra una colonna e l'altra mt. 5.00 per tessuto o PVC e mt. 4.00 per policarbonato.
- Distanza tra una centina e l'altra circa cm. 80
- Misura minima fatturabile in larghezza mt. 2.00
- Misura minima fatturabile mq. 4.00
- Capottina solo in tessuto o PVC

Structure advised for a maximum width of mt. 4.00. Maximal distance between 2 poles mt. 5 with fabric or PVC, mt. 4 with polycarbonate.
- Distance between 2 bended profiles about cm. 80
- Minimal invoiced width ml. 2.00
- Minimal invoiced measure sqm. 4.00
- Basket awning only by acryl fabric or PVC

Estructura aconsejada por una anchura maxima de mt. 4.00. Máxima distancia entre una columna y la otra ml. 5.00 por tejido o PVC y ml. 4.00 por policarbonato.
- Distancia entre un aros y el otro acerca de cm. 80
- Medida mínima de anchura en factura ml. 2.00
- Medida minima en factura mq. 4.00
- Capotina solo en tejido o PVC

Largeur maximal conseillé mt. 4.00. Maximal distance entre 2 poteaux mt. 5.00 si avec tissu ou PVC et mt. 4.00 si avec policarbonate.
- Distance entre deux cintres circa cm. 80
- Largeur minimal de facturation mt. 2.00
- Dimension maximal de facturation mq. 4.00
- Corbeille seulement en tissu ou PVC

Maximale Breite Mt. 4.00. Maximale Distanz zwischen 2 Säulen Mt. 5.00 mit Gewebe oder PVC und Mt. 4.00 mit Polikarbonate.
- Distanz zwischen zwei Rüstbogen ca. cm. 80
- Mindeste Breite zur Berechnung Mt. 2.00
- Mindeste Masse zur Berechnung Mq. 4.00
- Korbmarkise nur aus Gewebe oder PVC

Torino Tenda

Versione per Policarbonato o Alveolare

Profile for policarbonate or alveolair - Perfil para Policarbonato o Alveolare
Profil pour Policarbonate ou Alveolaire - Profil für Policarbonate oder Alveolare



Versione per Tessuto o PVC

Profile for fabric or PVC - Perfil para lona o PVC
Profil pour tissu ou PVC - Profil für Stoff oder PVC



PARTICOLARI TUNNEL

viterie INOX

TUTTE LE TENDE HANNO VITERIE IN ACCIAIO INOX

TUNNEL

Torino Tenda