

INSTALLAZIONE ADATTATORI A RISPARMIO ENERGETICO, TRASFORMAZIONE DELLA PLAFONIERA ESISTENTE ED EVOLUZIONE DEL CLASSICO TUBO A NEON T8 CON TUBI A NEON T5, PIÙ CONTENUTI NELLE DIMENSIONI E PIÙ EFFICIENTI, PERMETTENDO NON SOLO DI RISPARMIARE ENERGIA FINO AL 65%, MA ANCHE DI GODERE DI UNA VISIBILITÀ MIGLIORE GRAZIE AL FATTO CHE LE LAMPADE GENERANO LUCE SENZA TREMOLIO.

AG.ECO-14R-14W	ADATTATORE 14W
AG.ECO-21R-21W	ADATTATORE 21W
AG.ECO-28R-28W	ADATTATORE 28W
AG.ECO-35R-35W	ADATTATORE 35W
AG.ECO-35RE-35W	ADATTATORE 35W IN EMERGENZA



Codice / Codex	
Tubo Fluorescente sostituito / Fluo tube replaced	
Potenza nominale sistema / System's nominal power	
Voltaggio nominale / Nominal Voltage	220V +/-20V
Frequenza nominale / Nominal Frequency	50Hz / 60Hz
Fattore di potenza nominale / Nominal power factor [cos.]	0,996
Temperatura di funzionamento / Working temperature	+4° / +50°
Dimensioni / Dimensions	1500mm
Lunghezza tubo T5 / Length T5 tube	1449mm
Protezione / Protection	si / yes
Riflettore / Reflector	si / yes
Emergenza / Emergency	si a richiesta yes on demand
Certificazione / Certification	CE TÜV Rheinland ENEC
Voltaggio di funzionamento / Working voltage	170V / 270V
Durata media T5 / Medium T5 life	24.000h
Tonalità luce disponibile / Light shades available	83 / 84

