

1001

MANGUEIRAS PARA AR COMPRIMIDO

TUBO POLIAMIDA 10.10
POLYAMIDE TUBE 10.10

-  Óptima resistência á pressão;
 Excelente resistência química;
 Óptima resistência ao calor e raios U.V.;
 Temperatura: -60°C. a +130°C;
 Normativa ISO 7628 2010 e DIN 74324,
 DIN 73378;
 Solução indicada para o sector auto
 (sistema de travagem e transporte
 de combustível);
 Automação industrial;
 Transporte de fluidos agressivos
 a baixa pressão.



-  High working pressure;
 Good chemical resistance;
 Very good hydrolysis resistance;
 Excellent dimensional stability;
 Good temperature and UV rays resistance;
 Temperature: -60°C. to +130°C;
 Respect the ISO 7628 2010 Standard and fulfill
 the requirement of DIN 74324 and DIN 73378;
 Solution for automotive market (braking system
 and fuel lines);
 Pneumatic market;
 Low pressure fluid transportation.

REF.	MEDIDA/ SIZE	COR/ COLOUR	
08PA12A040225	04 x 02	azul/blue	025
08PA12A0402	04 x 02	azul/blue	100
08PA12A050325	05 x 03	azul/blue	025
08PA12A0503	05 x 03	azul/blue	100
08PA12A060425	06 x 04	azul/blue	025
08PA12A0604	06 x 04	azul/blue	100
08PA12A080625	08 x 06	azul/blue	025
08PA12A0806	08 x 06	azul/blue	100
08PA12A100825	10 x 08	azul/blue	025
08PA12A1008	10 x 08	azul/blue	100
08PA12A121025	12 x 10	azul/blue	025
08PA12A1210	12 x 10	azul/blue	100
08PA12A141225	14 x 12	azul/blue	025
08PA12A1412	14 x 12	azul/blue	100

TUBO POLIAMIDA 10.10
POLYAMIDE TUBE 10.10

-  Óptima resistência á pressão;
 Excelente resistência química;
 Óptima resistência ao calor e raios U.V.;
 Temperatura: -60°C. a +130°C;
 Normativa ISO 7628 2010 e DIN 74324,
 DIN 73378;
 Solução indicada para o sector auto
 (sistema de travagem e transporte
 de combustível);
 Automação industrial;
 Transporte de fluidos agressivos
 a baixa pressão.



-  High working pressure;
 Good chemical resistance;
 Very good hydrolysis resistance;
 Excellent dimensional stability;
 Good temperature and UV rays resistance;
 Temperature: -60°C. to +130°C;
 Respect the ISO 7628 2010 Standard and fulfill
 the requirement of DIN 74324 and DIN 73378;
 Solution for automotive market (braking system
 and fuel lines);
 Pneumatic market;
 Low pressure fluid transportation.

REF.	MEDIDA/ SIZE	COR/ COLOUR	
08PA12N040225	04 x 02	natural	025
08PA12N0402	04 x 02	natural	100
08PA12N050325	05 x 03	natural	025
08PA12N0503	05 x 03	natural	100
08PA12N060425	06 x 04	natural	025
08PA12N0604	06 x 04	natural	100
08PA12N080625	08 x 06	natural	025
08PA12N0806	08 x 06	natural	100
08PA12N100825	10 x 08	natural	025
08PA12N1008	10 x 08	natural	100
08PA12N121025	12 x 10	natural	025
08PA12N1210	12 x 10	natural	100
08PA12N141225	14 x 12	natural	025
08PA12N1412	14 x 12	natural	100

PARA OBTENÇÃO DE PREÇOS, CONSULTE O VENDEDOR DA ZONA, OU A SEDE
 TELEF. (+351) 22 61 68 273 E-MAIL fortunatools.lda@gmail.com

Porto, 01 de Janeiro de 2020

1001

MANGUEIRAS PARA AR COMPRIMIDO

TUBO POLIURETANO SH.A98
POLYURETHANE TUBE SH.A98

- Excelente resistência à abrasão;
Excelente flexibilidade a baixas temperaturas (-40°C.);
Ótima resistência a cortes e perfuração;
Temperatura: -40°C. a +60°C.;
Resistente a óleo e massa de lubrificação;
Automação industrial.

- Excellent abrasion resistance;
Extremme flexibility even at low temperatures (-40°C.);
Good tear, cutting and perforation resistance;
Fair mechanical properties;
Resistance to oil and grase;
Pneumatic market.



REF.	MEDIDA/ SIZE	COR/ COLOUR	
08PUA042525	04 x 2.5	azul/blue	025
08PUA0425100	04 x 2.5	azul/blue	100
08PUA050325	05 x 03	azul/blue	025
08PUA0503100	05 x 03	azul/blue	100
08PUA060425	06 x 04	azul/blue	025
08PUA0604100	06 x 04	azul/blue	100
08PUA080625	08 x 06	azul/blue	025
08PUA0806100	08 x 06	azul/blue	100
08PUA100825	10 x 08	azul/blue	025
08PUA1008100	10 x 08	azul/blue	100
08PUA120925	12 x 09	azul/blue	025
08PUA1209100	12 x 09	azul/blue	100
08PUA141025	14 x 10	azul/blue	025
08PUA1410100	14 x 10	azul/blue	100
08PUA161225	16 x 12	azul/blue	025

TUBO POLIURETANO SH.A98
POLYURETHANE TUBE SH.A98

- Excelente resistência à abrasão;
Excelente flexibilidade a baixas temperaturas (-40°C.);
Ótima resistência a cortes e perfuração;
Temperatura: -40°C. a +60°C.;
Resistente a óleo e massa de lubrificação;
Automação industrial.

- Excellent abrasion resistance;
Extremme flexibility even at low temperatures (-40°C.);
Good tear, cutting and perforation resistance;
Fair mechanical properties;
Resistance to oil and grase;
Pneumatic market.



REF.	MEDIDA/ SIZE	COR/ COLOUR	
08PUN042525	04 x 2.5	natural	025
08PUN0425100	04 x 2.5	natural	100
08PUN050325	05 x 03	natural	025
08PUN0503100	05 x 03	natural	100
08PUN060425	06 x 04	natural	25
08PUN0604100	06 x 04	natural	100
08PUN080625	08 x 06	natural	25
08PUN0806100	08 x 06	natural	100
08PUN100825	10 x 08	natural	025
08PUN1008100	10 x 08	natural	100
08PUN120925	12 x 09	natural	025
08PUN1209100	12 x 09	natural	100
08PUN141025	14 x 10	natural	025
08PUN1410100	14 x 10	natural	100
08PUN161225	16 x 12	natural	025

TUBO POLIURETANO SH.A98
POLYURETHANE TUBE SH.A98

- Flexibilidade e longevidade;
Temperatura: -20°C. to +70°C.;
Resistente a óleo e massa de lubrificação;
Norma: NF E 49-101;
Dureza: 52 Shore D.

- Flexibility and long life;
Temperature: -20°C. to +70°C.;
Resistance to oil and grase;
Norm: NFE 49.101;
Hardness: 52 Shore D.



REF.	MEDIDA/ SIZE	COR/ COLOUR	
23PUBEM250425	04 x 2.5	natural	025
23PUBEM030525	05 x 03	natural	025
23PUBEM040625	06 x 04	natural	025
23PUBEM550825	08 x 5.5	natural	025
23PUBEM071025	10 x 07	natural	025
23PUBEM081225	12 x 08	natural	025
23PUBEM951425	14 x 9.5	natural	025
23PUCRM250425	04 x 2.5	natural	025
23PUCRM040625	06 x 04	natural	025
23PUCRM550825	08 x 5.5	natural	025
23PUCRM071025	10 x 07	natural	025
23PUCRM081225	12 x 08	natural	025
23PUCRM951425	14 x 9.5	natural	025

* BOBINE/COIL: 25 mts.

PARA OBTENÇÃO DE PREÇOS, CONSULTE O VENDEDOR DA ZONA, OU A SEDE
TELEF. (+351) 22 61 68 273 E-MAIL fortunatools.lda@gmail.com

Porto, 01 de Janeiro de 2020

1001

MANGUEIRAS PARA AR COMPRIMIDO

TUBO POLIURETANO SH.A98
POLYURETHANE TUBE SH.A98

-  Flexibilidade e longevidade;
 Temperatura: -20°C. a +70°C.;
 Resistente a óleo e massa de lubrificação;
 Norma: NF E 49-101;
 Dureza: 52 Shore D.

-  Flexibility and long life;
 Temperature: -20°C. to +70°C.;
 Resistance to oil and grease;
 Norm: NF E 49.101;
 Hardness: 52 Shore D.




REF.	MEDIDA/ SIZE	COR/ COLOUR	
23PUBEM2504100	04 x 2.5	azul/blue	100
23PUBEM0406100	06 x 04	azul/blue	100
23PUBEM5508100	08 x 5.5	azul/blue	100
23PUBEM0710100	10 x 07	azul/blue	100
23PUBEM0812100	12 x 08	azul/blue	100
23PUCRM2504100	04 x 2.5	natural	100
23PUCRM0406100	06 x 04	natural	100
23PUCRM5508100	08 x 5.5	natural	100
23PUCRM0710100	10 x 07	natural	100
23PUCRM0812100	12 x 08	natural	100

* BOBINE/COIL: 100 mts.

TUBO POLIETILENO PE LD
POLYETHYLENE TUBE PE LD

-  Polietileno de baixa densidade;
 Temperatura máx.: +60°C.;
 Automação industrial.

-  Low density polyethylene;
 Temperature max.: +60°C.;
 Pneumatic market.



REF.	MEDIDA/ SIZE	COR/ COLOUR	
08PEA0402100	04 x 02	azul/blue	100
08PEA0503100	05 x 03	azul/blue	100
08PEA0604100	06 x 04	azul/blue	100
08PEA0806100	08 x 06	azul/blue	100
08PEA1008100	10 x 08	azul/blue	100
08PEA1210100	12 x 10	azul/blue	100

TUBO POLIETILENO PE LD
POLYETHYLENE TUBE PE LD

-  Polietileno de baixa densidade;
 Temperatura máx.: +60°C.;
 Automação industrial.

-  Low density polyethylene;
 Temperature max.: +60°C.;
 Pneumatic market.



REF.	MEDIDA/ SIZE	COR/ COLOUR	
08PEN0402100	04 x 02	natural	100
08PEN0503100	05 x 03	natural	100
08PEN0604100	06 x 04	natural	100
08PEN0806100	08 x 06	natural	100
08PEN1008100	10 x 08	natural	100
08PEN1210100	12 x 10	natural	100

TUBO ULTRAFLEX C/ LIGAÇÕES
ULTRAFLEX TUBE WITH CONNECTIONS


REF.	MEDIDA/ SIZE	MTS	COR/ COLOUR	
08UA080504	08 x 05 x 1/4M	04	azul/blue	01
08UA080509	08 x 05 x 1/4M	08	azul/blue	01
08UA080512	08 x 05 x 1/4M	12	azul/blue	01
08UA106509	10 x 6.5 x 1/4M	08	azul/blue	01
08UA106512	10 x 6.5 x 1/4M	12	azul/blue	01
08UA120812	12 x 08 x 3/8M	12	azul/blue	01
08UA120817	12 x 08 x 1/4M	17	azul/blue	01
08UA161012	16 x 10 x 3/8M	12	azul/blue	01
08UA161017	16 x 10 x 3/8M	17	azul/blue	01
08UA191312	19 x 13 x 1/2M	12	azul/blue	01
08UA191317	19 x 13 x 1/2M	17	azul/blue	01

PARA OBTENÇÃO DE PREÇOS, CONSULTE O VENDEDOR DA ZONA, OU A SEDE
 TELEF. (+351) 22 61 68 273 E-MAIL fortunatools.lida@gmail.com

Porto, 01 de Janeiro de 2020

1001

MANGUEIRAS PARA AR COMPRIMIDO

TUBO PA6 ESPIRAL
SPIRAL TUBE PA6

	REF.	MEDIDA/ SIZE	MTS	COR/ COLOUR	
A	08PA6TE0604	06 x 04	3 0	laranja/orange	01
A	08PA6TE5	08 x 06	0 5	laranja/orange	01
B	08PA6TE75	08 x 06	7.5	laranja/orange	01
B	08PA6TE10	08 x 06	1 0	laranja/orange	01
B	08PA6TE15	08 x 06	1 5	laranja/orange	01
A	08PA6TE0806	08 x 06	3 0	laranja/orange	01
A	08PA6TE1008	10 x 08	3 0	laranja/orange	01
A	08PA6TE1210	12 x 10	3 0	laranja/orange	01

MANGUEIRA PRETA
BLACK HOSE

	REF.	MEDIDA/ SIZE	MTS	COR/ COLOUR	
	14MP0613	06 x 13	100	preto/black	01
	14MP0815	08 x 15	100	preto/black	01
	14MP1017	10 x 17	100	preto/black	01
	14MP1319	13 x 19	100	preto/black	01

MANGUEIRA CRISTAL AZUL
CRYSTAL BLUE HOSE

	REF.	MEDIDA/ SIZE	MTS	COR/ COLOUR	
	23DIFLEX6	06 x 12	50	azul /blue	01
	23DIFLEX8	08 x 14	50	azul/blue	01
	23DIFLEX10	10 x 16	50	azul/blue	01
	23DIFLEX12	12 x 19	50	azul/blue	01
	23DIFLEX13	13 x 20	50	azul/blue	01
	23DIFLEX16	16 x 22	25	azul/blue	01
	23DIFLEX19	19 x 26	25	azul/blue	01
	23DIFLEX25	25 x 33	25	azul/blue	01

MANGUEIRA AZUL
BLUE HOSE

	REF.	MEDIDA/ SIZE	MTS	COR/ COLOUR	
	14MA0815	08 x 15	100	azul/blue	01
	14MA1017	10 x 17	100	azul/blue	01

MANGUEIRA VERMELHA
RED HOSE

	REF.	MEDIDA/ SIZE	MTS	COR/ COLOUR	
	14MV0815	08 x 15	100	vermelho/red	01
	14MV1017	10 x 17	100	vermelho/red	01

MANGUEIRA BITUBO P/ SOLDADURA
WELDING RUBBER HOSE

	REF.	MEDIDA/ SIZE	MTS	COR/ COLOUR	
	14MB0613	06 x 13	100	bi color	01
	14MB0815	08 x 15	100	bi color	01

PARA OBTENÇÃO DE PREÇOS, CONSULTE O VENDEDOR DA ZONA, OU A SEDE
TELEF. (+351) 22 61 68 273 E-MAIL fortunatools.lida@gmail.com

Porto, 01 de Janeiro de 2020