


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE		n° 003S	D.D.T. n°	
Codice di identificazione unico del prodotto		Doppio UNI 15 (12x15x25)		
Numero di tipo		M003		
Usò previsto del prodotto da costruzione		Elemento per uso nella muratura protetta "P"		
Nome e indirizzo produttore 		ILV INDUSTRIA LATERIZI VOGHERESE Spa Regione Magenta ,1 – 27050 Casei Gerola (PV) C.F e P.IVA 001847500180		
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto			4	
PRESTAZIONE DICHIARATA				
Caratteristiche essenziali		prestazione	Specifica armonizzata	
Dimensioni	Lunghezza	240 mm	EN 771-1:2011	
	Larghezza	120 mm		
	Altezza	150 mm		
Tolleranza dimensionale		T1		
Range		R1		
Configurazione		Percentuale vuoti		45%
		Spessore min. setti int.		7 mm
		Spessore min. setti est.		11 mm
		Area foro di presa		1x18 cm ²
Resistenza a compressione (N/mm ²)	Categoria	II		
	Valore caratteristico	1.5		
	Direzione del carico	// alla faccia di posa		
	Valore caratteristico	10		
	Direzione del carico	⊥ alla faccia di posa		
Forza di adesione	Tabulato EN 998-2	0.3 N/mm ²		
Contenuto Sali solubili	categoria	S0		
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1		
Assorbimento d'acqua		NPD		
Permeabilità al vapore d'acqua	μ	9		
Densità secca lorda	Min	877 daN/m ³		
	Max	1072 daN/m ³		
Conducibilità termica λ (W/mK)	0.223 sp. 12 cm	0.214 sp. 24 cm		
Resistenza al gelo-disgelo		F0 non lasciare esposto		
Sostanze pericolose		NPD		
La prestazione del prodotto M003 è conforme alla scheda "prestazione dichiarata". Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità del produttore				
Firmato a nome e per conto di ILV Industria Laterizi Vogherese SpA ; Ing. Franco Bosi , presidente C.d.A.				
		Industria Laterizi Vogherese		
Casei Gerola		01-07-2013		