


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE		n° 16 I	D.D.T. n°	
Codice di identificazione unico del prodotto		Blocco interposto H 16 (40x25 H 16)		
Numero di tipo		IN 16		
Usò previsto del prodotto da costruzione		Elemento in laterizio da utilizzarsi unitamente ai travetti prefabbricati conformi alla UNI EN 15037-1, con o senza getto in opera di calcestruzzo, per solai e sistemi di copertura in travetti e blocchi interposti		
Nome e indirizzo produttore 		ILV INDUSTRIA LATERIZI VOGHERESE Spa Regione Magenta ,1 – 27050 Casei Gerola (PV) C.F e P.IVA 001847500180		
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto			2+	
Organismo notificato	ICMQ SpA – Via G De Castilla 10 – 20124 Milano - 1305-CPD-1130			
PRESTAZIONE DICHIARATA				
Caratteristiche essenziali		prestazione	Specifica armonizzata	
Dimensioni	Lunghezza	247 mm	EN 15037-3:2011	
	Larghezza	403 mm		
	Altezza	155 mm		
Tolleranza dimensionale		T1		
Dimensioni minime aletta		N 1		
Configurazione		Planarità intradosso		Deviazione max ≤ 5 mm
		Rettilinearità dei bordi dei dentelli di appoggio		Deviazione max ≤ 4 mm
Resistenza meccanica		Tipo		SR
Resistenza ai carichi concentrati	> 2,0 kN	Classe		R1
Resistenza a compressione longitudinale	≥ 20 MPa			
Resistenza al fuoco			NPD	
Reazione al fuoco		Euroclasse	A1	
Dilatazione per umidità			Mm < 0,6 mm/m	
Massa volumica apparente (secca) (da utilizzare anche ai fini delle proprietà acustiche e termiche)			600 daN/m ³	
Durabilità	coerente con la classe di esposizione del travetto		NPD	
Sostanze pericolose			NPD	
La prestazione del prodotto IN 16 è conforme alla scheda “prestazione dichiarata”. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità del produttore				
Firmato a nome e per conto di ILV Industria Laterizi Vogherese SpA ; Ing. Franco Bosi , presidente C.d.A.				
		<u>Industria Laterizi Vogherese</u>		
Casei Gerola		01-07-2013		