




DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE		n° 123S	D.D.T. n°	
Codice di identificazione unico del prodotto		Alveolater 8 super H25		
Numero di tipo		M123		
Uso previsto del prodotto da costruzione		<b>Elemento per uso nella muratura protetta "P"</b>		
Nome e indirizzo produttore 		<b>ILV INDUSTRIA LATERIZI VOGHERESE Spa</b> <b>Regione Magenta ,1 – 27050 Casei Gerola ( PV )</b> <b>C.F e P.IVA 001847500180</b>		
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto			4	
<b>PRESTAZIONE DICHIARATA</b>				
Caratteristiche essenziali		prestazione	Specifica armonizzata	
Dimensioni	Lunghezza	500 mm	EN 771-1:2011	
	Larghezza	80 mm		
	Altezza	245 mm		
Tolleranza dimensionale		T1		
Range		R1		
Configurazione		Percentuale vuoti		41%
		Spessore min. setti int.		7 mm
		Spessore min. setti est.		10 mm
		Area foro di presa		
Resistenza a compressione (N/mm <sup>2</sup> )	Categoria			
	Valore caratteristico	NPD		
	Direzione del carico	// alla faccia di posa		
	Valore caratteristico	NPD		
	Direzione del carico	⊥ alla faccia di posa		
Forza di adesione	Tabulato EN 998-2	0.3 N/mm <sup>2</sup>		
Contenuto Sali solubili	categoria	S0		
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1		
Assorbimento d'acqua		NPD		
Permeabilità al vapore d'acqua	μ	9		
Densità secca lorda	Min	828 daN/m <sup>3</sup>		
	Max	1012 daN/m <sup>3</sup>		
Conducibilità termica	λ	0.188 W/mK		
Resistenza al gelo-disgelo		F0 non lasciare esposto		
Sostanze pericolose		NPD		
La prestazione del prodotto M123 è conforme alla scheda "prestazione dichiarata". Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità del produttore				
Firmato a nome e per conto di ILV Industria Laterizi Vogherese SpA ; Ing. Franco Bosi , presidente C.d.A.   <b><u>Industria Laterizi Vogherese</u></b>				
Casei Gerola		01-07-2013		