

POLYSKATING

Rivestimento a base di quarzi selezionati e resine sintetiche di copolimeri elastomerici stiroloacrilici, questo compound permette di ottenere, unitamente alla corretta costipazione degli strati di conglomerato bituminoso, una superficie dotata di straordinaria versatilità, che consente di praticare gli sport più diversi. La superficie ottenuta è durevole nel tempo, non abbisogna di manutenzione ed è particolarmente resistente alle radiazioni ultraviolette ed alle intemperie.

COLORI

Rosso, Verde, Verde scuro, Giallo, Viola, Arancione, Blu, Azzurro, Grigio scuro;

UTILIZZO

Il "Polyskating" rappresenta la pavimentazione del classico campo sintetico, duttile ma allo stesso tempo si adatta a diverse discipline sportive in speciale modo al pattinaggio, assenza di manutenzione, elevata resistenza all'abrasione e agli agenti atmosferici completano le caratteristiche del prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,6 kg/lt.
PH	8
Viscosità	40.000 mPas
Granulometria	Max 0,4 mm.

SOTTOFONDI

Asfalto, massetti cementizi, pavimenti in scaglie di marmo e cemento.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Assicurarsi che il supporto non sia impregnato d'acqua e sottoposto a umidità di risalita, pulire accuratamente il fondo accertandosi che non vi siano residui oleosi, polvere e parti incoerenti, nel caso vi siano crepature provvedere alla loro sigillatura.

APPLICAZIONE

Applicare con spatola "Polyskating" rivestimento sintetico finale previa stesura del "Rasofond" o "Softbase N", al 20% in 3/4 mani avendo cura tra una mano e l'altra di attendere l'essiccazione della precedente, fino al raggiungimento di un consumo di 2,5 kg/mq di prodotto integro.

E' sconsigliata l'applicazione con temperature sotto i 10 °C e con umidità relativa sopra il 60% o se si prevede pioggia entro le 24/h dall'applicazione.

Accettarsi che la pendenza delle superfici sia tale da non provocare ristagni d'acqua.

CONFEZIONI

Latte da 25/50kg.

RESA

Da 2 a 2,5 kg/mq.

APPLICAZIONE PROFESSIONALE

Il "Polyskating" si presta ad applicazioni di tipo professionale per la realizzazione di pavimentazioni per piste di pattinaggio. Questo tipo di applicazione è di solito effettuata da ditte specializzate, per qualsiasi chiarimento in proposito il n/s ufficio tecnico è a completa disposizione della clientela.

NB. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, sono basate sulle attuali n/s conoscenze. Non si assume alcuna responsabilità per l'uso di queste informazioni in considerazione delle diverse tecniche, tipologie e situazioni applicative, non sottoponibili ad un n/s controllo diretto. Consigliamo quindi di eseguire prove in loco e di consultare il n/s ufficio tecnico.