

SCHEDA TECNICA

Revisione 0 del 04/12/2001

SOFTBASE N

Rivestimento a base di resine sintetiche per l'intasamento del tappetino bituminoso.

COLORI

Nero.

UTILIZZO

Per la formazione della superficie da gioco su tappetino bituminoso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,6 kg/lt.
PH	8
Viscosità	40.000 mPas
Granulometria	Max 0,6 mm.

SOTTOFONDI

Asfalto.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Assicurarsi che il supporto non sia impregnato d'acqua e sottoposto a umidità di risalita, pulire accuratamente il fondo accertandosi che non vi siano residui oleosi, polvere e parti incoerenti, nel caso vi siano crepature provvedere alla loro sigillatura.

APPLICAZIONE

Applicare con spatola "Softbase N" rivestimento sintetico che ha la funzione di occludere le porosità del tappetino bituminoso, diluito al 20% in una o due mani avendo cura tra una mano e l'altra di attendere l'essiccazione della precedente, fino al raggiungimento di un consumo di 1/1,5 kg/mq di prodotto integro. E' sconsigliata l'applicazione con temperature sotto i 10 °C e con umidità relativa sopra il 60% o se si prevede pioggia entro le 24/h dall'applicazione. Accettarsi che la pendenza delle superfici sia tale da non provocare ristagni d'acqua.

CONFEZIONI

Latte da 50 kg.

RESA

Da 1 a 1,5 kg/mq.

APPLICAZIONE PROFESSIONALE

Il Softbase N si presta ad applicazioni di tipo professionale per la realizzazione di pavimentazioni di campi sportivi in sintetico sia indoor che outdoor. Questo tipo di applicazione è di solito effettuata da ditte specializzate, per qualsiasi chiarimento in proposito il n/s ufficio tecnico è a completa disposizione della clientela.

NB. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, sono basate sulle attuali n/s conoscenze. Non si assume alcuna responsabilità per l'uso di queste informazioni in considerazione delle diverse tecniche, tipologie e situazioni applicative, non sottoponibili ad un n/s controllo diretto. Consigliamo quindi di eseguire prove in loco e di consultare il n/s ufficio tecnico.