

EPDM GIPRI 1030

Gomma in granuli per pavimentazioni sintetiche

Granulometria 1 – 3 mm

Può essere utilizzato su superfici sportive, pavimentazioni di sicurezza per bambini ed altre pavimentazioni elastiche. Questo materiale può essere applicato mediante proiezione, macchina finitrice o mescolato ed applicato con spatola in situ, utilizzando un'attrezzatura adeguata ed in combinazione con un agglomerante o resina poliuretanicata omologata mono o bicomponente.

Colori disponibili

Colore	RAL ¹	Codice
Rosso	3016	062
Verde	6000	067
Azzurro	5015	064
Bianco	1013	060
Grigio	7032	065
Guscio d'uovo	1015	056
Beige	1014	066
Giallo brill.	1012	089
Giallo	1002	069
Verde brill.	6017	087
Azzurro brill.	5012	084
Azzurro oscuro	5010	054
Lila	4005	044
Arancione	2009	083
Rosso brill.	3020	082
Marrone	8025	046
Grigio oscuro	7005	045

1 – Gli codici RAL sono approssimativi e per indicazione.

Immagazzinamento / Manipolazione

Conservare il prodotto nel suo imballo originale e lontano dall'azione diretta dei raggi UV ed in luogo asciutto, non conservare bagnato. Leggere attentamente la Scheda di Sicurezza del prodotto prima di utilizzarlo o manipolarlo.


Consegna

Evitare il contatto con olio, benzina e simile.

Imballaggio

Pallets da 40 sacchi de 25 kg di plastica resistente all'azione UV.)

Distribuzione dimensionale dei granuli 1030



Informazione tecnica

Densità	kg/dm ³	1.59 +/- 0.04
Densità apparente	gr/l	appr. 640
Densità apparente (compr)	gr/l	appr. 715
Stabilità ai raggi UV		Scala di grigi 4-5
Classe fuoco EN 9209-1		disponibile su richiesta

Materia prima	mischela da EPDM	
Contenuto di polimero	21%	+/- 1%
Elasticità	N/mm ²	appr. 6.0
Allungamento e rottura	%	appr. 650
Durezza	Shore A	62 +/- 5

I dati possono essere cambiati senza messaggio precedente.

I dati contenuti in questo documento sono valori soggetti a tolleranze di fabbricazione. È responsabilità dell'installatore verificare l'adeguatezza del prodotto per l'applicazione desiderata e provare i prodotti a sua soddisfazione rispetto al loro contenuto ed idoneità prima di utilizzarli. Le informazioni qui contenute intendono aiutare il cliente a determinare l'adeguatezza dei nostri prodotti per le loro applicazioni. I nostri prodotti sono destinati alla vendita industriale e commerciale. Garantiamo che i nostri prodotti soddisfano le specifiche entro le tolleranze indicate.

GEOSPORT COSTRUZIONI

Sede Legale: Via delle Sciare 117/A - 95037 San Giovanni La Punta (CT) - Tel. e Fax +39 095 75111353
www.geosport.org - www.geosportcostruzioni.it - www.gipri.it - geosport@alice.it

**Carta dei colori
Farbspektrum
Colour range
Carte de couleur
Carta de colores**

GIPRI *Resin System*®



VERDE

067

GRÜN
GREEN
VERT
VERDE
RAL 6021



ROSSO BRILLANTE

082

LEUCHTROT
BRIGHT RED
ROUGE ILLUMINANT
ROJO BRILLANTE
RAL 3017



VERDE SCURO

047

DUNKELGRÜN
DARK GREEN
VERT FONCÉ
VERDE OSCURO
RAL 6005



ROSSO

062

ROT
RED
ROUGE
ROJO
RAL 3016



BIANCO

060

WEISS
WHITE
BLANC
BLANCO
RAL 9010



AZZURRO BRILLANTE

084

LEUCHTBLAU
BRIGHT BLUE
BLEU ILLUMINANT
AZUL BRILLANTE
RAL 5012



MARRONE CHIARO

076

BEIGEBRAUN
BEIGE BRAUN
MARRON MOYEN
MARRÓN CLARO
RAL 8024



GUSCIO D'UOVO

056

EGGSHELL
EGGSHELL
COQUILLE D'OEUF
CÁSCARA DE HUEVO
RAL 1015



AZZURRO

064

BLAU
BLUE
BLEU
AZUL
RAL 5015



MARRONE

046

BRAUN
BROWN
MARRON
MARRÓN
RAL 8025



BEIGE

066

BEIGE
BEIGE
BEIGE
BEIGE
RAL 1014



AZZURRO SCURO

054

DUNKELBLAU
DARK BLUE
BLEU FONCÉ
AZUL OSCURO
RAL 5010



GRIGIO

065

GRAU
GREY
GRIS
GRIS
RAL 7038



GIALLO

069

GELB
YELLOW
JAUNE
AMARILLO
RAL 1002



ROSA

052

PINK
PINK
ROSE
ROSA
RAL 4003



GRIGIO MEDIO

055

MITTELGRAU
MIDDLE GREY
GRIS MOYEN
GRIS MEDIANO
RAL 7037



GIALLO BRILLANTE

089


LEUCHTGELB
BRIGHT YELLOW
JAUNE ILLUMINANT
AMARILLO BRILLANTE
RAL 1012



LILLA

044

LILA
LILAC
LILAS
LILA
RAL 4005



GRIGIO SCURO

045

DUNKELGRAU
DARK GREY
GRIS FONCÉ
GRIS OSCURO
RAL 7011



VERDE BRILLANTE

087

LEUCHTGRÜN
BRIGHT GREEN
VERT ILLUMINANT
VERDE BRILLANTE
RAL 6017



ARANCIO BRILLANTE

083

LEUCHTORANGE
BRIGHT ORANGE
ORANGE ILLUMINANT
NARANJA BRILLANTE
RAL 2008



NERO

091

SCHWARZ
BLACK
NOIR
NEGRO
RAL 9004

- oltre 40 anni di esperienza
- un competente partner internazionale
- certificazione ISO 9001
- resistenti agli agenti atmosferici e raggi UV
- elasticità altamente duratura

- vasta gamma di colori
- environmental friendly formulation
- aesthetic overall surface
- funzionalità e proprietà durature
- semplice manutenzione

www.gipri.it
www.geosport.org
www.geosportcostruzioni.it