

ELASTOGUM

Guaina liquida a base di elastomeri acrilici modificati, con caratteristiche di elevata elasticità, impermeabilità ed adesione.

COLORI

Bianco, grigio, rosso, verde, azzurro.

UTILIZZO

Per l'impermeabilizzazione continua di superfici orizzontali e verticali di qualsiasi geometria.

CARATTERISTICHE

Elastogum rispetto alle guaine tradizionali presenta svariati vantaggi:

Possibilità di realizzare manti continui privi di giunzioni, adattabilità a qualsiasi geometria del supporto, facilità di applicazione con le normali tecniche vernicianti, assoluta atossicità e buona resistenza alle variazioni termiche e al calpestio.

Peso specifico	1300 gr/lit.
Viscosità	35.000 mPas
Aderenza	> 1,0 Mpa
Ciclo gelo/disgelo	Nessun difetto superficiale
Ciclo sole/pioggia	Nessun difetto superficiale
Elasticità	420%
Essiccazione	(20 °C e 65% U.R.)
Fuori tatto	2 ore
Secco	24/h
Sovraverniciabilità	Non prima di 2 h.

SUPPORTI

Per l'impermeabilizzazione di massetti in cemento di terrazzi o balconi dove si prevede la sovrapposizione di marmo, ceramiche, gres etc.

Per l'impermeabilizzazione a finire di tutte quelle superfici soggette ad infiltrazioni come ad esempio: massetti in cemento, pavimentazioni in mattoni, gres, marmo, vecchie guaine bituminose, mattonelle smaltate etc., soggette a moderato calpestio.

APPLICAZIONE

Assicurarsi che il supporto non sia impregnato d'acqua, pulire accuratamente il fondo accertandosi che non vi siano

residui catramosi, quindi applicare una mano di Primer diluito dal 50 al 100% in funzione degli assorbimenti del supporto.

Applicare con pennello o rullo una prima mano di Elastogum diluito al 20% , quindi applicare almeno 3 mani di prodotto avendo cura di attendere tra una mano e l'altra l'essiccazione della precedente fino al raggiungimento di una quantità minima di prodotto di 1,2 lt/mq.

E' sconsigliata l'applicazione con temperature sotto i 10 °C e con umidità relativa sopra il 60% o se si prevede pioggia entro le 24/h dall'applicazione.

CARATTERISTICHE

RESA

Lt. 1,2/mq.

CONFEZIONI

Latte da 14/5/2,5

APPLICAZIONE PROFESSIONALE

L'Elastogum si presta ad applicazioni di tipo professionale per la realizzazione di coperture impermeabilizzanti e altamente pedonabili, realizzate con l'ausilio di due prodotti complementari: "Primer", "Finish" e di una rete in fibra di vetro o di fogli di TNT di poliestere.

Il procedimento applicativo consta di una prima mano di Primer diluito con acqua sul quale viene applicata la rete (armatura), poi in più mani, l'Elastogum e quindi il Finish, che rende la superficie particolarmente robusta e notevolmente calpestabile.

Questo tipo di applicazione è di solito effettuata da ditte specializzate, per qualsiasi chiarimento in proposito il n/s ufficio tecnico è a completa disposizione della clientela.

VOCE DI CAPITOLATO: L'impermeabilizzazione delle superfici sia verticali che orizzontali verrà effettuata con guaina liquida a base di elastomeri acrilici modificati tipo "Elastogum" della GIPRI Resin System, con consumi caratteristiche e modalità applicative come da scheda tecnica.

NB. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, sono basate sulle attuali n/s conoscenze. Non si assume alcuna responsabilità per l'uso di queste informazioni in considerazione delle diverse tecniche, tipologie e situazioni applicative, non sottoponibili ad un n/s controllo diretto. Consigliamo quindi di eseguire prove in loco e di consultare il n/s ufficio tecnico.