

SCHEMA TECNICA

Revisione 0 del 04/12/2001

PROTEX

Protettivo a base di elastomeri acrilici.

COLORI

Grigio, rosso.

UTILIZZO

Per proteggere e rendere calpestabili le guaine bituminose.

CARATTERISTICHE

Protex è stato studiato per proteggere le guaine bituminose dal degrado causato dai raggi UV e dagli agenti atmosferici.

La sua particolare formulazione e le cariche usate lo rendono poco sensibile agli UV ed inoltre la sua elasticità e la sua adesione assicura un'ottima compatibilità con la guaina sottostante, avendo un'ottima pedonabilità la preserva da eventuali danni dovuti a calpestio.

SUPPORTI

Vecchie o nuove guaine bituminose.

APPLICAZIONE

Dopo aver lavato e sgrassato il supporto, diluire con acqua in ragione del 30% in peso, applicare quindi a rullo in 2 mani. Non applicare su cartone catramato o su asfalto a freddo. Evitare l'applicazione con temperature al di sotto di 10 °C.

RESA

300/500 gr./mq.

CONFEZIONI

Latte da Kg. 20

NB. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, sono basate sulle attuali n/s conoscenze. Non si assume alcuna responsabilità per l'uso di queste informazioni in considerazione delle diverse tecniche, tipologie e situazioni applicative, non sottoponibili ad un n/s controllo diretto. Consigliamo quindi di eseguire prove in loco e di consultare il n/s ufficio tecnico.