SPORT SURFACES

RASOFOND
RESINA ACRILICA PER PISTE CICLABILI

Rivestimento a base di resine sintetiche di copolimeri elastomerici stiroloacrilici, addizionati e rinforzati con fillers speciali, pigmenti e materiali inerti, questo compoud permette di ottenere, unitamente alla corretta costipazione degli strati di conglomerato bituminoso, un manto di rivestimento tenace per superfici in asfalto (nuovi o vecchi, ma comunque in buono stato).

COLORI

Rosso, Verde, Verde scuro, Giallo, Viola, Arancione, Blu, Azzurro, Grigio scuro;

UTILIZZO

Il "Colorcycle" rappresenta la pavimentazione del classico sintetico, idoneo per superfici in asfalto quali piste ciclabili, piazzali, marciapiedi e corsie preferenziali, resistente all'usura, antisdrucciolo (sia asciutto che bagnato), di colore brillante, stabile, antiriflesso, resistente ai raggi U.V. ed ai carburanti, soprattutto non abbisogna di manutenzione. Eventuale segnaletica sulla pista utilizzare in Ns. prodotto Pitline.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,6 kg/lt.
PH	8
Viscosità	40.000 mPas
Granulometria	Max 0,4 mm.

SOTTOFONDI	RESA	CONFEZIONI
Asfalto.	Da 2 a 2,5 Kg/mq.	Latte da 25/50 Kg.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Assicurarsi che il supporto non sia impregnato d'acqua e sottoposto a umidità di risalita, pulire accuratamente il fondo accertandosi che non vi siano residui oleosi, polvere e parti incoerenti, nel caso vi siano crepature provvedere alla loro sigillatura.

APPLICAZIONE / PROFESSIONALE

Applicare con spatola "Colorcycle" rivestimento sintetico in 3/4 mani avendo cura tra una mano e l'altra di attendere l'essiccazione della precedente, fino al raggiungimento di un consumo di 2-2,5 kg/mq di prodotto integro. E' sconsigliata l'applicazione con temperature sotto i 10 °C e con umidità relativa sopra il 60% o se si prevede pioggia entro le 24/h dall'applicazione. Accettarsi che la pendenza delle superfici sia tale da non provocare ristagni d'acqua.
Il "Colorcycle" si presta ad applicazioni di tipo professionale per la realizzazione di pavimentazioni di piste ciclabili, piazzali, marciapiedi e corsie preferenziali. Questo tipo di applicazione è di solito effettuata da ditte specializzate, per qualsiasi chiarimento in proposito il n/s ufficio tecnico è a completa disposizione della clientela.