

# SPORT SURFACES

## SOFTBASE N

### INTASAMENTO SOTTOFONDO

Rivestimento a base di resine sintetiche per l'intasamento del tappetino bituminoso.

#### COLORI

Nero.

#### UTILIZZO

Per la formazione della superficie da gioco su tappetino bituminoso.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,6 kg/lit.
PH	8
Viscosità	40.000 mPas
Granulometria	Max 0,4 mm.

#### SOTTOFONDI

#### RESA

#### CONFEZIONI

Asfalto,

Da 1 a 1,5 Kg/mq.

Latte da 50 Kg.

#### PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Assicurarsi che il supporto non sia impregnato d'acqua e sottoposto a umidità di risalita, pulire accuratamente il fondo accertandosi che non vi siano residui oleosi, polvere e parti incoerenti, nel caso vi siano crepature provvedere alla loro sigillatura

#### APPLICAZIONE / PROFESSIONALE

- Applicare con spatola "Softbase N" rivestimento sintetico che ha la funzione di occludere le porosità del tappetino bituminoso, diluito al 20% in una o due mani avendo cura tra una mano e l'altra di attendere l'essiccazione della precedente, fino al raggiungimento di un consumo di 1/1,5 kg/mq di prodotto integro.  
E' sconsigliata l'applicazione con temperature sotto i 10 °C e con umidità relativa sopra il 60% o se si prevede pioggia entro le 24/h dall'applicazione.  
Accettarsi che la pendenza delle superfici sia tale da non provocare ristagni d'acqua.
- Il Softbase N si presta ad applicazioni di tipo professionale per la realizzazione di pavimentazioni di campi sportivi in sintetico sia indoor che outdoor.  
Questo tipo di applicazione è di solito effettuata da ditte specializzate, per qualsiasi chiarimento in proposito il n/s ufficio tecnico è a completa disposizione della clientela.

**SCHEDA TECNICA**  
REV. 01/2013



**GIPRI** Resin System ®

