

SPORT SURFACES

SPORTCONFORT "T"

PAVIMENTAZIONE SINTETICA SUPERSOFT PER CAMPI POLIFUNZIONALI

Sportconfort è un sistema multistrato ad alto spessore elastico applicabile sia su sottofondo in cemento che in asfalto, su vecchie pavimentazioni già verniciate, ideale per la realizzazione di pavimentazioni sportive indoor e outdoor, quali campi da tennis ad uso professionale o polivalenti.

COLORI

Rosso, Verde, Verde scuro, Giallo, Viola, Arancione, Blu, Azzurro, Grigio scuro;

UTILIZZO

L'elevata elasticità a base di resine acriliche in dispersione acquosa e cariche selezionate in combinazione con un tappetino in gomma granulare garantisce sicurezza ai giocatori ed un eccezionale confort di gioco, assicurando rimbalzi perfetti, cambi di direzione della corsa rapidi e sicuri, ottimo rapporto tra equilibrio e scivolata da parte dell'utilizzatore con ottime prestazioni tecniche. Assenza di manutenzione, elevata durata, resistenza all'abrasione e agli agenti atmosferici completano le caratteristiche della pavimentazione. L'elasticità di **Sportconfort** consente di realizzare rivestimenti ad alte prestazioni riducendo quindi l'effetto dei traumi da impatto. I rivestimenti in **Sportconfort** hanno inoltre un ottimo aspetto estetico, sono facilmente e velocemente rinnovabili.

Nella versione **Sportconfort T** il sistema è rifinito con l'applicazione di **SportTop**, vernice a base di resine sintetiche che conferisce alla superficie maggiore uniformità e una migliore resa estetica. (Classificazione ITF - Categoria 3)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,6 kg/lit.
PH	8
Viscosità	40.600 mPas
Granulometria	Max 0,4 mm.

SOTTOFONDI

RESA

CONFEZIONI

Asfalto,

Da 2 a 3 Kg/mq.

Latte da 25/50 Kg.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Assicurarsi che il supporto non sia impregnato d'acqua e sottoposto a umidità di risalita, pulire accuratamente il fondo accertandosi che non vi siano residui oleosi, polvere e parti incoerenti, nel caso vi siano crepature provvedere alla loro sigillatura.

APPLICAZIONE / PROFESSIONALE

Stesura con spatola dentata a 3mm sul tappetino bituminoso esistente anche sé già verniciato della speciale **Pasta EP 11** colla epossidica bicomponente per incollare il tappeto elastico **Sportmat** in granuli di gomma riciclata di alta qualità ed elastomeri poliuretanici, dello spessore di mm. 3/4, successiva mano di un rivestimento sintetico che ha la funzione di occludere le porosità del tappetino con **Sportsupersoft color** avente uno spessore di circa mm. 1, ottenuta mediante la spalmatura con spatola gommata. Ad essiccazione avvenuta la finitura con rivestimento colorato in 3 mani di **Sportconfort Coating**, date successivamente. Nella versione **Sportconfort T** il sistema è rifinito con l'applicazione di una mano di **SportTop**, pittura colorata a base di resine sintetiche stiroloacriliche in emulsione acquosa esente da sabbie di

SCHEDA TECNICA
REV. 01/2013



GIPRI Resin System ®

quarzo per migliorare l'aspetto estetico e diminuire la rugosità della superficie.