

FINISH



VERNICE ACRILICA SALVAGUAINA Conforme alla direttiva 2004/42/CE

DESCRIZIONE

È una vernice acrilica ideata per la protezione e decorazione di manti bituminosi e coperture impermeabilizzanti in genere.

COLORE

Bianco, rosso, verde, grigio, colori cartella.

CONFEZIONI

Fusti di plastica da kg. 5 – 20.

CARATTERISTICHE

Una scelta accurata e selettiva delle materie prime ci consente di realizzare un prodotto altamente qualitativo che aderisce perfettamente al supporto. Prodotto in vari colori, rappresenta la soluzione ideale sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista estetico. Infatti, la gamma dei colori del

FINISCH consente di personalizzare ed arricchire espressivamente coperture sia civili che industriali, offrendo al progettista la possibilità di inserire la costruzione in modo equilibrato nell'ambiente circostante. Respinge le radiazioni solari riducendo conseguentemente l'assorbimento di calore, consente una lunghissima durata della impermeabilizzazione.

COMPOSIZIONE

A base di resine acriliche in dispersione acquosa, pregiate farine di quarzo micronizzate ed inerti rigorosamente selezionati, pigmenti inorganici e terre colorate inalterabili nel tempo ed additivi sperimentati per migliorare la lavorabilità.

UTILIZZO

A protezione e colorazione di manti bituminosi e di coperture impermeabilizzate a base bitume- polimero, finiture di strutture metalliche previo sottofondo bituminosi protettivo, di opere murarie grezze o intonacate, prefabbricati in genere, ecc.

DISPONIBILITÀ

FINISH/E
FINISH/N
FINISH/S

DATI TECNICI

Peso specifico ± 5% UNI EN ISO 2811-1
Residuo secco in peso UNI EN ISO 3251
PH
Viscosità media
Temp. minima per la filmaz. della pellicola
Resa teorica +/- 10%
Valore limite UE del contenuto di VOC (2007)
Contenuto di VOC
Classificazione DIRETTIVA 2004/42/CE

TIPO E

1,700 Kg/lt
74%
≥ 8
~ 50.000mPa*s
+5°C
250 gr/mq per mano
≤ 40 gr/lt
≤ 8 gr/lt
C/BA

TIPO N/S

1,650 Kg/lt
75%
≥ 8
~ 50.000mPa*s
+5°C
210 gr/mq per mano
≤ 40 gr/lt
≤ 6 gr/lt
C/BA



