



VODICOLOR TOP PRIMER



PRIMER FILMANTE TRASPARENTE ALL'ACQUA

DESCRIZIONE

VODICOLOR TOP PRIMER è un formulato a base di resine silanizzate all'acqua con eccellenti caratteristiche di impermeabilità, pronto all'uso.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Viene utilizzato prevalentemente come appretto applicato su calcestruzzo, intonaco, cartongesso, pavimentazioni, al fine di favorire un migliore "aggrappaggio" delle fasi ulteriori di applicazione, pitturazione e membrana liquida o resine all'acqua. VODICOLOR TOP PRIMER può essere anche usato per proteggere e fissare l'ardesia nelle coperture realizzate con membrane prefabbricate ardesiate. Viene anche utilizzato come consolidante ed antisfarinante per il trattamento delle pietre arenarie e come sottofondo di adesione per membrane liquide all'acqua.

MODALITÀ D'USO

Le superfici da trattare devono essere pulite ed asciutte, prive di macchie di olio o grasso. Il prodotto è pronto all'uso. Applicare mediante rullo a pelo corto o pennello. È possibile anche spruzzare il prodotto mediante pompa AIRLESS. VODICOLOR TOP PRIMER può essere applicato più volte facendo seguire i passaggi successivi sullo strato precedentemente eseguito a distanza di 60 minuti ad una temperatura di 20°C. A lavoro terminato, gli attrezzi potranno essere lavati con acqua pulita.

SPECIFICHE TECNICHE

Peso specifico: 1,02 Kg/dm

Colore: trasparente

Diluizione: pronto all'uso

Essiccazione: al tatto 60' a 20 °C (sovraverniciabile)

Consumo: da 0,150 a 0,300 Kg/mq

Confezioni: Kg. 5; Kg. 10; Kg. 20

Stoccabilità: 12 mesi negli imballi originali

AVVERTENZE

Il prodotto non contiene solventi e non è infiammabile.

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



MALVIN



SEDE LEGALE E STABILIMENTO • Zona ASI - SS 7 Bis Km 15,400 - 81030 Gricignano di Aversa (CE)

TEL. + 39 081 8132780 - 5029713



FAX + 39 081 5029748 • commerciale@malvinsrl.com - www.malvinsrl.com