



VODIPRIMER



PRIMER BITUMINOSO AL SOLVENTE

DESCRIZIONE

Soluzione bituminosa, di colore nero, altamente coprente e protettiva. Il suo alto contenuto di bitumi e la bassa viscosità consentono un'agevole imprimitura delle superfici da trattare.

CAMPI DI APPLICAZIONE

VODIPRIMER viene generalmente utilizzato come appretto per la posa in opera di guaine bituminose prefabbricate e per la protezione delle strutture metalliche o lignee.

MODALITÀ D'USO

VODIPRIMER è pronto all'uso. Rimuovere dalle superfici da trattare eventuali parti friabili ed inaderenti. VODIPRIMER è applicabile a rullo, spazzolone, pennello o a spruzzo. Agitare il prodotto prima dell'uso. Il consumo può variare in funzione del grado di assorbimento del supporto. Il film realizzato assumerà colore nero opaco.

SPECIFICHE TECNICHE

Colore: nero

Peso specifico: 1,000 - 1,300 Kg./dm³

Contenuto di bitume: 48 + 50%

Essiccazione: a 20 °C: circa 1h

Punto di infiammabilità: > 21 °C

Consumo: da 0,250 a 0,400 Kg/mq

Confezioni: Kg. 5; Kg. 10; Kg. 20

AVVERTENZE

VODIPRIMER contiene solventi infiammabili, tossici per inalazione ed ingestione. Conservare i recipienti chiusi al riparo da ogni fonte di calore in luogo ben ventilato. Applicare il prodotto solo all'esterno o in ambienti molto ventilati. Evitare il contatto con la pelle o con gli occhi. Non respirare i vapori. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature.

MALVIN

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



MALVIN



SEDE LEGALE E STABILIMENTO • Zona ASI - SS 7 Bis Km 15,400 - 81030 Gricignano di Aversa (CE)
TEL. + 39 081 8132780 - 5029713 • FAX + 39 081 5029748 • commerciale@malvinsrl.com - www.malvinsrl.com