



VODISINT



DILUENTE PER SISTEMI POLIURETANICI AL SOLVENTE

DESCRIZIONE

VODISINT è un mix di solventi aromatici/alifatici e clorurati, opportunamente dosati ed utilizzati per la miscelazione del VODIPREN 2PUR e VODICOLOR PUR. VODISINT viene utilizzato soprattutto nel periodo invernale poiché facilita e velocizza la reticolazione delle membrane poliuretaniche.

MODALITÀ D'USO

VODISINT viene utilizzato in dosaggi variabili dal 10% al 20% sul peso delle membrane poliuretaniche mono e bi-componenti. Il prodotto dovrà essere utilizzato miscelando con una ventolina a basso numero di giri, onde non sviluppare bollicine d'aria. E' sempre opportuno, dopo averlo miscelato con le membrane poliuretaniche, attendere qualche minuto prima dell'applicazione. Miscelazioni con quantitativi maggiori di solvente potranno essere utilizzati previo accordo della direzione tecnica.

SPECIFICHE TECNICHE

Consistenza:	liquido
Colore:	trasparente
Peso specifico:	da 1,300 a 1,500 Kg/dm
Temperatura di applicazione:	da - 10 °C a + 35 °C
Confezioni:	Kg. 10; Kg. 20
Stoccabilità:	12 mesi negli imballi originali

AVVERTENZE

I solventi contenuti nel VODISINT, a contatto con la pelle, possono provocare una reazione allergica. Irritante per gli occhi e per la pelle, utilizzare guanti e occhiali protettivi. La confezione vuota o con residui di prodotto è classificata come rifiuto speciale urbano. Non disperdere nell'ambiente ma accantonare e smaltire secondo le disposizioni locali.

MALVIN

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



MALVIN

