



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° **DOP-IT- 147**

Data 02.05.2018 – Rev. 1 – 17.12.2020

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **INTOCOL SS FLEX A+ (EN 12004)**
2. Numero di tipo: **ADESIVO CEMENTIZIO MIGLIORATO, CON SCIVOLAMENTO LIMITATO E TEMPO APERTO PROLUNGATO PER PIASTRELLE IN CERAMICA (C2 TE)**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Piastrellatura a parete e pavimento in interni ed esterni.**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **MALVIN SRL – zona industriale ASI strada statale 7 bis km 15,400 - 81030 Gricignano D'Aversa (CE) - www.malvinsrl.com**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile.**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **sistema 3.**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: **TECNOPROVE SRL, in qualità di laboratorio di prova notificato n. 0925, ha effettuato le prove iniziali di tipo secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 e ha rilasciato il seguente rapporto di prova n. ____.**
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non applicabile.**
9. Prestazione dichiarata

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	Classe A1 _n	EN 12004:2012
Adesione a trazione iniziale	≥ 1,0 N/mm ²	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 1,0 N/mm ²	
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 1,0 N/mm ²	
Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo	≥ 1,0 N/mm ²	
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore, da: **Giovanni Vittorioso - Amministratore unico**
(nome e funzione)

Gricignano D'Aversa, 30/06/2013

(luogo e data del rilascio)


firma


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° **DOP-IT- 147**

Data 02.05.2018 – Rev. 1 – 17.12.2020



 0925 EN 12004:2012	MALVIN SRL <i>Sede Legale e Stabilimento:</i> Zona ASI, S. S. 7 bis Km 15,400 81030 Gricignano Di Aversa (CE) www.malvinsrl.com	
10 INTOCOL SS FLEX A+(EN 12004) n° DoP-IT - 147 Adesivo cementizio migliorato con scivolamento limitato e tempo aperto prolungato, per la posa di piastrelle ceramiche in interni ed esterni. (C2 TE)		
Reazione al fuoco		Classe A1_n
Adesione a trazione iniziale		≥ 1,0 N/mm²
Adesione a trazione dopo immersione in acqua		≥ 1,0 N/mm²
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico		≥ 1,0 N/mm²
Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo		≥ 1,0 N/mm²
Rilascio di sostanze pericolose		Vedi SDS

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



MALVIN

