



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011  
**n° DOP-IT-231**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **INTOIDRO MONO (EN 1504-2)**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consente l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: **RIVESTIMENTO PER LA PROTEZIONE SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **prodotto per la protezione superficiale delle strutture di calceSTRUZZO, secondo il metodo di rivestimento (C) mediante i principi di controllo del rischio di penetrazione, dell'umidità e dell'aumento della resistività.**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **MALVIN SRL – zona industriale ASI strada statale 7 bis km 15,400 - 81030 Gricignano D'Aversa (CE) - [www.malvinsrl.com](http://www.malvinsrl.com)**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile**.
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **sistema 2+**.
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: **L'ente notificato TECNOPROVE SRL, N. 925, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, secondo il sistema 2+, e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica 0925 CPR M c n.11/2015 del 02/02/2015.**
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non applicabile**.

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma
<b>Permeabilità alla CO<sub>2</sub> (SD,CO<sub>2</sub>) Permeabilità al vapore acqueo (SD) Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua (w) Prova di aderenza per trazione diretta Sostanze pericolose Reazione al fuoco</b>	<b>&gt; 50 m Classe I &lt; 0,1 Kg/(m<sup>2</sup>•h<sup>1/2</sup>) ≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup> vedi SDS Classe A1</b>	<b>EN 1504-2:2005</b>

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore, da: **Giovanni Vittorioso - Amministratore unico**  
(nome e funzione)



.....  
firma

**Gricignano D'Aversa, 02/02/2015**

(luogo e data del rilascio)

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011  
**n° DOP-IT- 231**



 0925 EN 1504-3:2005 0925 CPR M c n.11/2015	<p><b>MALVIN SRL</b> Sede Legale e Stabilimento: Zona ASI, S. S. 7 bis Km 15,400 81030 Gricignano Di Aversa (CE) <a href="http://www.malvinsrl.com">www.malvinsrl.com</a></p>	
<p><b>15</b> <b>INTOIDRO MONO – (EN 1504-2)</b> <b>n° DoP-IT - 231</b></p> <p>Prodotto per la protezione superficiale delle strutture di calcestruzzo, secondo il metodo di rivestimento (C) mediante i principi di controllo del rischio di penetrazione, dell'umidità e dell'aumento della resistività.</p> <p>Permeabilità alla CO<sub>2</sub> (SD,CO<sub>2</sub>) Permeabilità al vapore acqueo (SD) Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua (w) Prova di aderenza per trazione diretta Sostanze pericolose Reazione al fuoco</p> <p>&gt; 50 m Classe I &lt; 0,1 Kg/(m<sup>2</sup>•h<sup>1/2</sup>) ≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup> vedi SDS Classe A1</p>		

MALVIN

*Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*



**MALVIN**

