



	Modulo	SCHEDA DI SICUREZZA (Conforme a 91/155/CEE e 2001/58/CE)			Pag. 1
	Data di emissione	03/05/04	Rev. 1	Riferimento ISO 9001	Riferimento ISO 14001
	Ultima modifica	10/01/12		7.2.1 - 7.2.3	4.4.6
NOME PRODOTTO		FINISH THERM			

1. ELEMENTI IDENTIFICATORI DEL PREPARATO E DEL FABBRICANTE

1.1 Elementi identificatori del preparato

Guaina liquida acrilica all'acqua

Nome commerciale: FINISH THERM

1.2 Utilizzo del preparato

Impiegato in edilizia come impermeabilizzante in genere e come decorativo e protettivo di manti bituminosi e coperture impermeabilizzanti in genere interne ed esterne.

1.3 Elementi identificatori del fabbricante

Società MALVIN s.r.l.

S.s. 7 bis km 15,400 – 81030 Zona ASI Gricignano di Aversa (CE)

Tel 081/8132780 5029713

Fax 081/5029748



2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

2.1 Prodotto costituito da una miscela di particolari resine stirolo acriliche in dispersione acquosa, farine di quarzo micronizzate ed inerti rigorosamente selezionati, biossido di titanio, pigmenti inorganici e terre colorate e additivi sperimentati per lo specifico impiego. **Il prodotto è classificato non pericoloso.**

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Il preparato non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti. Il preparato comunque, contenendo sostanze pericolose in concentrazione tali da non essere dichiarate alla sezione n.2.

contatto con la pelle: può causare lieve irritazione in soggetti sensibili

contatto con gli occhi: lieve irritazione

contatto con le vie respiratorie: lieve irritazione

4. INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO

Non sono noti episodi di danno al personale addetto all'uso del prodotto; comunque in caso di contatto col prodotto adottare le seguenti misure generali:

contatto con la pelle: lavare con acqua

contatto con gli occhi: lavare con abbondante acqua

ingestione: consultare un medico

5. MISURE ANTINCENDIO

Il prodotto non è combustibile fino all'essiccamento dell'acqua di composizione. I contenitori, invece, essendo di plastica, vanno raffreddati per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute e la sicurezza. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio.

6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

precauzioni personali: Vedi primo soccorso;

arginare con terra o materiale inerte e raccogliere la maggior parte del materiale, eliminando il residuo con getti d'acqua, smaltire secondo i regolamenti o leggi vigenti.

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

7.1 Manipolazione

Evitare interventi che producano la diffusione del prodotto. Qualora non fosse possibile utilizzare i necessari D.P.I.

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.



	Modulo	SCHEDA DI SICUREZZA (Conforme a 91/155/CEE e 2001/58/CE)			Pag. 2
	Data di emissione	03/05/04	Rev. 1	Riferimento ISO 9001	Riferimento ISO 14001
	Ultima modifica	10/01/12		7.2.1 - 7.2.3	4.4.6
NOME PRODOTTO		FINISH THERM			

7.2 Stoccaggio

Conservare il prodotto in luoghi asciutti per conservare le caratteristiche tecniche.
Conservare lontano da fonti di calore e al riparo dal gelo

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.2 Misure di contenimento dell'esposizione

limiti di controllo dell'esposizione: nessuno

Per contenere l'esposizione, adottare mezzi individuali di protezione adeguati alla lavorazione specifica:

protezione per la respirazione: durante la miscelazione, proteggere le vie respiratorie con mascherina adeguata

protezione per le mani: guanti

protezione per gli occhi: occhiali antinfortunistici

protezione per la pelle: tuta per soggetti allergici

Non mangiare, bere, fumare durante l'impiego; lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima dei pasti e dopo il turno lavorativo

9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni generali

Aspetto	Fluido viscoso
Odore	Leggero-Caratteristico
Colore	bianco/colorato
Massa volumica \pm 5%	0,950 Kg/lit
PH	\geq 8
Valore limite UE del contenuto di VOC (2010)	\leq 40 gr/lit
Contenuto di VOC	\leq 40 gr/lit
Classificazione DIRETTIVA 2004/42/CE	C/BA
Temperatura di ebollizione	$>$ 100°C
Temperatura di fusione	N.A.
Punto di infiammabilità	N.A.
Infiammabilità	N.A.
Auto infiammabilità	N.A.
Proprietà esplosive	N.A.
Proprietà comburenti	Non ossidante
Velocità di evaporazione	Non determinato
Densità del vapore	N.A.
Solubilità	Si può diluire completamente

10. STABILITA' E REATTIVITA'

Il prodotto e' stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare vapori potenzialmente dannosi alla salute.

Condizioni da evitare: Con acidi forti

Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessuno

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Non sono noti episodi di danno alla salute dovute all'esposizione al prodotto. In ogni caso si raccomanda di operare nel rispetto delle regole di buona igiene industriale. Il preparato può, in soggetti particolarmente sensibili,



	Modulo	SCHEDA DI SICUREZZA (Conforme a 91/155/CEE e 2001/58/CE)			Pag. 3
	Data di emissione	03/05/04	Rev. 1	Riferimento ISO 9001	Riferimento ISO 14001
	Ultima modifica	10/01/12		7.2.1 - 7.2.3	4.4.6
NOME PRODOTTO		FINISH THERM			

provocare lievi effetti sulla salute per esposizione all'inalazione e/o assorbimento cutaneo e/o contatto con gli occhi e/o ingestione.

12. **INFORMAZIONI ECOLOGICHE**

Mobilità: Non attinente

Persistenza e degradabilità: Non attinente

Potenziale di bioaccumulo: Non attinente

13. **CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

Se il rifiuto è solido, si può smaltire in discarica secondo le prescrizioni e norme tecniche previste dalle autorizzazioni vigenti. Lo stesso criterio è valido anche per i contenitori vuoti, dopo adeguato lavaggio. Non scaricare mai in fognature o in acque superficiali o sotterranee.

14. **INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

Il prodotto non rientra in alcuna delle classi di pericolo per il trasporto delle merci pericolose. Durante il trasporto, evitare la dispersione per via eolica, utilizzando contenitori chiusi.

15. **INFORMAZIONE SULLA REGOLAMENTAZIONE**

Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti. I lavoratori esposti a questo agente chimico non devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria a patto che i risultati della valutazione dei rischi dimostrino che vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure previste dall'articolo 72-quinquies comma 1 del decreto legislativo n. 25 del 2 febbraio 2002 sono sufficienti a ridurre il rischio.

Questo prodotto non richiede etichettatura di pericolo ai sensi delle normative vigenti.

Fraasi di rischio:

R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie, per la pelle

R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Consigli di prudenza:

S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini

S23 Non respirare i vapori

S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

S26 in caso di contatto con gli occhi lavare con acqua e consultare un medico

S36/37 Usare indumenti protettivi

S46 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

16. **ALTRE INFORMAZIONI**

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data indicata. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare. Considerando tuttavia le numerose possibilità di impiego e le eventuali interferenze da elementi non dipendenti dal produttore, non è possibile assumere alcune responsabilità in merito alle indicazioni riportate.