

Lucernari " Sunlight-PC " ANTIURTO in policarbonato PC a base CIRCOLARE tipo " PC "									
PC 5,33 W/m²K pd		PC 2,15 W/m²K pd							
DIMENSIONI LUCERNARI A BASE CIRCOLARE TIPO "PC"									
LUCERNARIO		Misura esterna max appoggio =cm.	Spessore cordolo C max cm.	BASAMENTI			DISPOSITIVI		ENFC
Codice Articolo	Luce netta Ø A= cm.			PRFV Luce Foro AxB=cm.	Zincato SVASATO Luce Foro AxB=cm.	Zincato VERTICALE Luce Foro AxB=cm.	passo uomo apertura std. 70° o 90°	martinetto- elettrico corsa std. 300 mm	
PC10	Ø 40	Ø 52	6	Ø 60	-	-	-	v	-
PC11	Ø 60	Ø 72	6	-	-	-	-	v	-
PC12	Ø 70	Ø 82	6	Ø 90	-	-	-	v	-
PC13	Ø 80	Ø 92	6	-	-	-	-	v	-
PC14	Ø 90	Ø 102	6	Ø 110	-	-	v	v	-
PC15	Ø 100	Ø 112	6	Ø 120	-	-	v	v	-
PC16	Ø 120	Ø 132	6	-	-	-	v	v	-
PC17	Ø 125	Ø 137	6	-	-	-	v	v	-
PC18	Ø 130	Ø 142	6	Ø 150	-	-	v	v	-
PC19	Ø 140	Ø 152	6	-	-	-	v	v	-
PC20	Ø 160	Ø 172	6	Ø 180	-	-	v	v	-
PC21	Ø 180	Ø 192	6	Ø 200	-	-	v	v	-
PC22	Ø 200	Ø 212	6	Ø 220	-	-	v	v	-
Lucernari " Sunlight-PC " ANTIURTO in policarbonato PC a base QUADRATA tipo " PQ "									
PC 5,33 W/m²K pd		PC 2,15 W/m²K pd		PC+ALV10 1,73 W/m²K pd		PC+ALV16 1,53 W/m²K pd			
DIMENSIONI LUCERNARI A BASE QUADRATA TIPO "PQ"									
LUCERNARIO		Misura esterna max appoggio =cm.	Spessore cordolo C max cm.	BASAMENTI			DISPOSITIVI		ENFC
Codice Articolo	Luce netta AxB= cm.			PRFV Luce Foro AxB=cm.	Zincato SVASATO Luce Foro AxB=cm.	Zincato VERTICALE Luce Foro AxB=cm.	passo uomo apertura std. 70° o 90°	martinetto- elettrico corsa std. 300 mm	
PQ10	40x40	52x52	6	60x60	60x60	40x40	-	v	-
PQ11	50x50	62x62	6	70x70	70x70	50x50	-	v	-
PQ12	60x60	72x72	6	80x80	80x80	60x60	-	v	-
PQ13	70x70	82x82	6	90x90	90x90	70x70	v	v	v
PQ14	80x80	92x92	6	100x100	100x100	80x80	v	v	v
PQ15	90x90	102x102	6	110x110	110x110	90x90	v	v	v
PQ16	100x100	112x112	6	120x120	120x120	100x100	v	v	v
PQ17	110x110	122x122	6	-	130x130	110x110	v	v	v
PQ18	120x120	132x132	6	-	140x140	120x120	v	v	v
PQ19	130x130	142x142	6	150x150	150x150	130x130	v	v	v
PQ20	140x140	152x152	6	160x160	160x160	140x140	v	v	v
PQ21	150x150	162x162	6	-	170x170	150x150	v	v	v
PQ22	160x160	172x172	6	180x180	180x180	160x160	v	v	v
PQ23	170x170	182x182	6	-	190x190	170x170	v	v	v
PQ24	180x180	192x192	6	200x200	200x200	180x180	v	v	v
PQ25	200x200	212x212	6	220x220	220x220	200x200	v	v	v
PQ26	215x215	227x227	6	-	235x235	215x215	v	v	-
Lucernari " Sunlight-PC " ANTIURTO in policarbonato PC a base RETTANGOLARE tipo " PR "									
PC 5,33 W/m²K pd		PC 2,15 W/m²K pd		PC+ALV10 1,73 W/m²K pd		PC+ALV16 1,53 W/m²K pd			
DIMENSIONI LUCERNARI A BASE RETTANGOLARE TIPO "PR"									
LUCERNARIO		Misura esterna max appoggio =cm.	Spessore cordolo C max cm.	BASAMENTI			DISPOSITIVI		ENFC
Codice Articolo	Luce netta AxB= cm.			PRFV Luce Foro AxB=cm.	Zincato SVASATO Luce Foro AxB=cm.	Zincato VERTICALE Luce Foro AxB=cm.	passo uomo apertura std. 70° o 90°	martinetto- elettrico corsa std. 300 mm	
PR10	40X70	52x82	6	60x90	60x90	40X70	v	v	v
PR11	40x150	52x162	6	60x170	60x170	40x150	v	v	-
PR12	40x200	52x212	6	-	60x220	40x200	v	v	v
PR13	50x100	62x112	6	-	70x120	50x100	v	v	v
PR14	50x120	62x132	6	70x140	70x140	50x120	v	v	v

