



Print!

CaratterEe

DA VENDERE



PRINT! è tecnologia innovativa, semplice funzionalità, qualità eccezionale e design elegante

Una stampante al di sopra delle righe che si inserisce in tutte le applicazioni dove vi è la necessità di utilizzare una tecnologia termica dotata di taglierina automatica.

PRINT! trova collocazione ideale nella ristorazione, trasporti, ticketing ed in tutti quei settori dove è necessaria la stampa.

L'utilizzo dello standard ESC/POS come protocollo di comunicazione rende la stampante facilmente integrabile in soluzioni già esistenti.

DIMENSIONI



alto 120 mm



profondo 175 mm



largo 138 mm



peso 1320 g

Print!

HARDWARE

Stampante	Stampa Termica ad alta qualità grafica
Velocità di Stampa	300 mm/s
Qualità di stampa	576 dots/ linea - 8 dots/ mm
Larghezza rotolo	79,5 mm +/- 0.5 mm
Diametro rotolo	max 83 mm
Meccanismo di stampa	easy loading con taglierina automatica
Taglio scontrino	taglio parziale
Interfacce I/O	1 RS 232 porta seriale 1 USB Device 1 Ethernet 1 connettore RJ11 per coll.cassetto
Software Driver	Windows X86 / X64 / Linux / OPOS
Dimensioni e Peso	L138 x P175x H120 mm - 1320 g
Alimentazione di corrente	Input: AC 110V~220V, 50~60HZ Output: DC 24V/2.5A
Collegamento cassetto	DC 24V/1A
Temperatura di lavoro	Temperatura: 0 ~ 45 ° C Umidità: 10 ~ 80%
Affidabilità	Testina di stampa 150Km taglierina automatica 1.5 milione di tagli

SOFTWARE

Funzioni grafiche personalizzabili	Stampa di varie tipologie di font scalabili fino a 48 caratteri per riga
Funzioni	<ul style="list-style-type: none">• Utilizzo come stampante comande o stampante ricevute/fatture su modulo continuo (riconoscimento tacca)• Comando apertura cassetto 24V• Supporta comandi ESC/POS
Carattere per colonne	12 x 24dots Fino a 48 caratteri per riga
Dimensioni caratteri	<ul style="list-style-type: none">• ANK carattere• Font A: 12 x 24dots• Font B: 9 x 17dots• Cinese Tradizionale: 24 x 24dots
Lingue	PAN lingue europee (ENG, SPA, FRE, DEU ...), lingue asiatiche, cinese, giapponese, coreano.
Codici a barre supportati	UPC-A/ UPC-E/ JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39/ ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128/QRCODE
Protocollo di comunicazione	Compatibile con EPSON ESC / POS e di comando STAR

PRINT! trova collocazione ideale nella ristorazione, trasporti, ticketing ed in tutti quei settori dove è necessaria la stampa.



LARGHEZZA ROTOLO
Print!



INTERFACCE

INTERFACCE



L'utilizzo dello standard ESC/POS come protocollo di comunicazione rende la stampante facilmente integrabile in soluzioni già esistenti.



OPZIONI



2017-04 rev.00