

Finish S1

Bloqueador Fucsia

SAATICHEM™

APLICACIONES:

Pantalla de relleno para uso con tintas a base de solvente y plastisoles.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Fucsia de viscosidad media, a base de agua de consistencia líquida.
Ofrece una mayor durabilidad y se propaga fácilmente y de manera uniforme para un óptimo secado y llenado con una transparencia optima.
No contiene disolvente y se puede quitar con agua muy facilmente.
No es peligroso y es biodegradable.
Sustito de la cinta adhesiva.

INSTRUCCIONES DE USO:

Se aplica del lado rasqueta de la pantalla, esparciéndolo de manera uniforme sobre la zona deseada de la malla. Se aplica muy típicamente con un aplicador de emulsión plástico. Dicha aplicación puede ser extraída con agua a presión.

SALUD Y SEGURIDAD:

Antes de usar consulta las fichas de seguridad relativas a los productos.

ALMACENAMIENTO:

Mantener bien sellada en una bodega a temperatura ambiente estáo hará que se mantengan las propiedades originales de dicho producto.

GARANTÍA Y RESARCIMIENTOS

Las instrucciones, las advertencias y los datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica son una guía para utilizar el producto y no representan vínculos para la sociedad. Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica pueden ser modificadas sin previo aviso.

En ningún caso a Realmen, S.A. se le puede imputar responsabilidad por posibles pérdidas o daños directo o indirectos, incluidos sin limites los daños fortuitos, particulares o consecuenciales o los costos de materiales y mano de obra que deriven de la recuperación o sustitución de tejidos, marcos, tintas, soporte gráficos acabado u otro producto.



28 Calle 7-03 Zona 11 Colonia Granai & Townson 1 Guatemala, C.A.

PBX: (502) 2206-2828 FAX: (502) 2476-1814

www.realmen.com.gt / E-Mail: info@realmen.com.gt



Finish S2

Bloqueador Azul

SAATCHIEM™

APLICACIONES:

Pantalla de relleno para uso con tintas a base de solvente y plastisoles.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Azul con alto contenido de sólidos, a base de agua, resistente a los solventes. Ofrece una mayor durabilidad y se propaga fácilmente y de manera uniforme para un óptimo secado y llenado con una transparencia optima. No contiene disolvente y se puede quitar con agua muy facilmente. No es peligroso y es biodegradable. Sustituto de la cinta adhesiva.

INSTRUCCIONES DE USO:

Se aplica del lado rasqueta de la pantalla, esparciéndolo de manera uniforme sobre la zona deseada de la malla. Se aplica muy típicamente con un aplicador de emulsión plástico. Dicha aplicación puede ser extraída con agua a presión.

SALUD Y SEGURIDAD:

Antes de usar consulta las fichas de seguridad relativas a los productos.

ALMACENAMIENTO:

Mantener bien sellada en una bodega a temperatura ambiente estáo hará que se mantengan las propiedades originales de dicho producto.

GARANTÍA Y RESARCIMIENTOS

Las instrucciones, las advertencias y los datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica son una guía para utilizar el producto y no representan vínculos para la sociedad. Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica pueden ser modificadas sin previo aviso.

En ningún caso a Realmen, S.A. se le puede imputar responsabilidad por posibles pérdidas o daños directo o indirectos, incluidos sin limites los daños fortuitos, particulares o consecuenciales o los costos de materiales y mano de obra que deriven de la recuperación o sustitución de tejidos, marcos, tintas, soporte gráficos acabado u otro producto.



28 Calle 7-03 Zona 11 Colonia Granai & Townson 1 Guatemala, C.A.

PBX: (502) 2206-2828 FAX: (502) 2476-1814

www.realmen.com.gt / E-Mail: info@realmen.com.gt

