



Rapida

Guaina liquida impermeabilizzante ad asciugatura rapida fibrorinforzata

Descrizione

RAPIDA, è una guaina liquida impermeabilizzante al solvente monocomponente colorata ad asciugatura rapida composta da copolimeri poliaccrilici modificati additivata con microfibre di vetro. Resistente al ristagno d'acqua, ai Raggi U.V. e pedonabile.

Impiego

RAPIDA, viene impiegata per l'impermeabilizzazione di terrazzi, tetti, grondaie, balconi. Si possono eseguire impermeabilizzazioni su supporti cementizi, bituminosi, lignei e mattoni in genere. Può essere applicata su supporti asciutti o leggermente umidi.

Modi d'uso

Preparazione del supporto

Il supporto da rivestire deve essere privo di parti incoerenti o in via di distacco, esente da oli, grassi e quant'altro possa compromettere la perfetta adesione del prodotto. Per supporti con presenza di ristagni di acqua è necessario rimuovere completamente il liquido prima di iniziare l'applicazione. A tal fine consigliamo un eventuale riscaldamento del supporto mediante torcia a gas così da rimuovere l'umidità in eccesso; in questo caso, applicare una prima mano di Rapida per un consumo non superiore a 150 gr/mq.

Ove il supporto presenti angoli o spigoli gli stessi dovranno essere arrotondati per permettere una migliore adesione al prodotto. In presenza di supporto molto assorbente o sfarinante superficialmente, si consiglia l'applicazione della 1ª mano di Rapida diluita al 15-20% con diluente nitro.

Supporti molto grezzi dovranno essere preventivamente rasati con rasante cementizio.

Applicazione

Applicare il prodotto a spatola, pennello e spazzolone in 3/4 volte con un consumo medio per mano di ca. 500/600 gr di prodotto, attendendo l'asciugatura tra una mano e l'altra. Il consumo totale previsto nelle applicazioni è di circa 2 kg al mq.

Dati tecnici

Tipo di prodotto	Monocomponente
Diluizione	Pronto all'uso
Aspetto	Tixotropico
Densità ASTM D 1475	1,25 kg/lit +/- 0,50
Tempo di essiccazione totale	24 ore
Maturazione completa	7 giorni
Conservazione	1 anno a temperatura compresa tra +5°C e 30°C
Applicazione	Pennello, spazzolone, spatola
Temperatura di applicazione	+1°C / +35°C
Temperatura di asciugatura	da + 1° a + 5° C circa 15 ore a + 22° C circa 3 ore
Pulizia attrezzi	Immediatamente con acetone o solvente nitro
Allungamento a rottura	430% ± 50
Impermeabilità all'acqua	Impermeabile
Permeabilità al vapore con spessore di 400 mic ± 10 mic	6500 µ ± 400 µ
Colori	Rosso, grigio, verde

Vantaggi

RAPIDA è di facile applicazione e permette di realizzare riparazioni in poche ore. Particolarmente resistente ai ristagni di acqua ed ai raggi ultravioletti. Può essere applicato anche ad alti spessori. Applicabile su qualsiasi tipo di supporto anche leggermente umido.

Confezioni

1 Kg – 5 Kg – 10 Kg – 20 Kg

Avvertenze

Non applicare RAPIDA a temperature inferiori a +1°C. I tempi di asciugatura del prodotto si dilatano, notevolmente, al diminuire delle temperature. Quindi, per accelerare i tempi di asciugatura, il prodotto dovrà essere applicato creando un film a basso spessore.

Non applicare il prodotto con minacce improvvise di pioggia. In caso di pioggia, comunque, Rapida non verrebbe completamente dilavata anche quando non avesse raggiunto la completa asciugatura. Agitare anche manualmente il prodotto prima dell'uso per rendere il prodotto e colore uniformi. Conservare lontano da fonti di calore. Non applicare direttamente su sottofondi alleggeriti o su pannelli termoisolanti (poliuretano, polistirene o similari). In tal caso posare un telo in polietilene (detto strato di scorrimento) sul supporto avendo cura di risvoltarlo su tutte le strutture in elevazione (pareti, pilastri e muratura in genere). Predisporre poi su tale strato di scorrimento un massetto autoportante "galleggiante" (spessore minimo di 3 cm) da eseguire con NAI CM MASSETTO fibrorinforzato, o similari, oppure un massetto di tipo tradizionale (sabbia e cemento) di spessore minimo 8 cm opportunamente armato con rete elettrosaldata. Non applicare Rapida su supporti superiori a 50 mq. Nel caso in cui si debba rivestire un supporto costituito da guaine bituminose non ci sono limiti di superficie. Non applicare direttamente su superfici con PH > 8,5 (in tal caso contattare ns. ufficio tecnico).

Voce di capitolato

Riparazione di supporti cementizi, bituminosi, lignei, mattoni in genere, mediante l'utilizzo di guaina impermeabilizzante colorata monocomponente al solvente Rapida (NAICI), da applicarsi a pennello, spatola o spazzolone. Consumo medio previsto 2 kg al mq ottenibile in 3/4 mani applicando preferibilmente il prodotto sia nel senso longitudinale che trasversale.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.naici.it