

specifiche tecniche

	Temperatura lavaggio	Temperatura risciacquo	Produttività	Consumo risciacquo	Consumo risciacquo	Potenza totale	Potenza totale	Potenza totale
	°C	°C	cesti/ora	litri/ora	litri/cesto	acqua calda kW	acqua calda recuperatore calore kW	acqua fredda kW

Niagara 411.1

High capacity	60	82	120	160	1,3	22,0	24,7	28,5
Prolonged contact *	60	82	60	160	2,7	22,0	24,7	28,5

Niagara 411.2

High capacity	60	82	200	270	1,4	29,5	34,2	41,0
Prolonged contact *	60	82	110	270	2,5	29,5	34,2	41,0

Niagara 412.1

High capacity	63	82	160	200	1,2	22,2	24,9	31,7
General purpose	60	82	120	140	1,2	22,2	24,9	31,7
Prolonged contact *	63	82	60	140	2,3	22,2	24,9	31,7
Glasses	60	65	80	200	2,5	22,2	24,9	31,7

Niagara 412.2


High capacity	63	82	270	320	1,2	29,7	34,4	41,2
General purpose	60	82	200	240	1,2	29,7	34,4	41,2
Prolonged contact *	63	82	110	240	2,2	29,7	34,4	41,2
Glasses (prelavaggio off)	60	65	135	320	2,5	29,7	34,4	41,2

* 2' acc. DIN spec 10534


Acqua fredda= 15 - 40 °C
Acqua calda= 40 - 60 °C
Dati tecnici non impegnativi

Ingombro in pianta

Niagara 411.1 412.1



Niagara 411.2 412.2



Niagara 411.2 412.2 prelavaggio a angolo

