

Artigiana Graniti s.n.c.

**Strada Provinciale 166 della Valle Ossola, 1
28803 PREMOSELLO CHIOVENDA (VB)
tel. +39 0324 80116 – fax +39 0324 80270
e-mail: info@artigianagraniti.it**

EN 12057


BEOLA GRIGIA

Trontano, VB, Italia

Uso: Marmette modulari di pietra naturale per
pavimentazioni, scale, rivestimenti e soffitti interni
ed esterni.

Reazione al fuoco	Classe A1
Resistenza a flessione (EN 12372, valore medio) perpendicolare ai piani di anisotropia	14,7 MPa
Resistenza allo scivolamento (EN 14231), superficie levigata grossa - taglio diamante	62
Massa volumica apparente	2.630 kg/m ³
Resistenza al flessione dopo cicli di gelo/disgelo (EN 12371)	13,3 MPa
Resistenza al gelo/disgelo in presenza di Sali antigelo (SIA 262/1 C)	Alta resistenza
Resistenza allo shock termico (EN 14066)	NPD

NPD = nessuna prestazione determinata / No performance determined



Artigiana Graniti s.n.c.

**Strada Provinciale 166 della Valle Ossola, 1
28803 PREMOSELLO CHIOVENDA (VB)
tel. +39 0324 80116 – fax +39 0324 80270
e-mail: info@artigianagraniti.it**

EN 12057

BEOLA GRIGIA

Trontano, VB, Italy

Use: Natural stone modular tiles for internal and
external floors, stairs, wall and ceiling

Reaction to fire	Class A1
Flexural strength (EN 12372, mean value) perpendicular to the planes of anisotropy	14,7 MPa
Slip resistance wet (EN 14231) Honed finish - diamond disc finish	62
Apparent density	2.630 kg/m ³
Durability of flexural strength against freeze/thaw (EN 12371)	13,3 MPa
Freeze/thaw with de-icing salts (262/1)	Alta resistenza
Thermal shock resistance (EN 14066)	NPD

NPD = nessuna prestazione determinata / No performance determined