



snack&food

SNAKKY RESTYLING





SNAKKY RESTYLING, è il nuovo modello esteticamente e tecnicamente rinnovato del distributore Snakky. Ideale per le medie locazioni Snakky Restyling offre un design accattivante, solido ma elegante, coordinato con quello di Kikko Restyling:

- fascia laterale in metallo
- zona interfaccia utente con plastiche nere
- serratura posizionata nella parte metallica

TEMPERATURA

Temperature garantite con condizioni ambientali di 32°C e 65% di umidità:

- Uniforme (5°-8°C)
- Stratificata (10°-15°C zona snack, 5°-7°C zona C&B)

SICUREZZA

- Serratura rinforzata con boccola
- Chiusura mediante asta cariglione a due punti di vincolo

ELETTRONICA

- Elettronica 16 bit con Flash Eprom da 4 Mb incorporata
- Gestione dei file di set up e dati statistici tramite Up-Key

SISTEMI DI PAGAMENTO

I sistemi di pagamento possono essere agevolmente installati nella rinnovata area interfaccia utenti. Grazie alla presenza di mattonelle estraibili ogni tipo di intervento in quest'area risulta facilitato. Snakky Restyling è predisposto per l'installazione di sistemi con protocollo Executive e MDB e per il montaggio di validatori.

In contemporanea possono essere installati:

- gettoniera rendiresto/validatore
- lettore di banconote
- sistema cashless a chiave o carta.



ACCESSORI

- Kit fotocellule (di serie)
- Kit coperchio cassamonete
- Kit staffe fissaggio a muro
- Kit master / slave
- Kit rialzo
- Kit motori bidirezionali

CONFIGURAZIONE

3 vassoi snack						
18 selezioni / 194 prodotti						
2 vassoi bottiglie						
12 selezioni / 72 prodotti						
1 vassoio lattine						
6 selezioni / 36 prodotti						

8	8	8	8	8	8	140 mm
8	8	8	8	8	8	122 mm
13	13	13	13	13	13	122 mm
6	6	6	6	6	6	217 mm
6	6	6	6	6	6	214 mm
6	6	6	6	6	6	117 mm

Snack
Bottiglie 0,5 l PET
Lattine 0,25/0,33 l

I numeri nelle tabelle indicano le capacità prodotti

CONSUMO INDICATIVO

Per ogni ora di Stand-by	151 Wh
Temperatura ambiente	20 °C
Temperatura cella	8 °C

CARATTERISTICHE

Altezza	1700 mm
Larghezza	707 mm
Profondità	860 mm
Ingombro a porta aperta	1335 mm
Peso	190 kg ca.
Tensione di alimentazione	230 V
Frequenza di alimentazione	50 Hz
Potenza assorbita	345 W
Condizioni massime di funzionamento	32°C - 65% U.R.
*+10 - 10 mm	

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Via Roma, 24
24030 Valbrembo (BG) Italia
Tel. +39 035 606111
Fax +39 035 606464

www.nwglobalvending.it

