

RADIOCOMANDO ROLLING CODE



SERIE TRS

Radiocomando con trasmissione di un codice variabile a 66 bit. che garantisce un grado di sicurezza inviolabile.

- Mod. **TRS 1**: un canale
- Mod. **TRS 2**: due canali

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione a pila alcalina: 12VDC (23A)
- Frequenza di lavoro: 433,92MHz
- Codifica: codice a 66 bit variabile
- Consumo max.: <20mA
- Temperatura d'esercizio: -20÷55°C
- Dimensioni: 36x61x14mm

DESCRIZIONE DI FUNZIONAMENTO

Il trasmettitore, a seconda del modello, è dotato di 1 o 2 tasti per la gestione di 1 o 2 utenze diverse.

ATTENZIONE

- La batteria alcalina da 12VDC (23A) deve essere sostituita ogni anno per garantire la portata ottimale del trasmettitore.
- Per sostituire la batteria scarica, rimuovere il coperchio di plastica facendolo scorrere, togliere la batteria in uso e inserirne una nuova rispettando la polarità indicata nel contenitore.
- La batteria usata deve essere smaltita negli appositi raccoglitori.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La **SEAV s.r.l.** dichiara che i prodotti

Radiocomando TRS 1

Radiocomando TRS 2

è conforme alle specifiche della Direttiva 99/5/EC basate sugli standard:

- ETS 300 683;
- ETS 300 220;
- EN 60335-1.

Il campione testato rispetta i requisiti essenziali specificati sopra, in base ai risultati delle prove, come mostrato nelle seguenti relazioni tecniche:

EMC 906/99, RTX 903/99, LVD 505/00.

Le relazioni sono state verificate dall'ente notificato: EMCCert Dr. Rasek (Numero di identificazione 0678).

Osimo, 09/10/00

CE 0678 !



SEAV s.r.l.

Via S. Sabino, 34 - P.O. Box 14
60027 Osimo (AN) Italy
<http://www.seav.com>