


TXX 2 COPY

Trasmittitore bicanale che consente l'autoapprendimento di codici già esistenti su altri radiocomandi SEAV.

- Mod. **TX 2 COPY** : 306 Mhz.
- Mod. **TX 2 COPY/30** : 330 Mhz.
- Mod. **TXS 2 COPY** : 433,92 Mhz.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione a pila : 12 V
- Frequenza di lavoro : vedi modello
- Combinazioni codice : 262144
- Consumo max. : 20 mA
- Temperatura d'esercizio : -20 ÷ 70 °C
- Dimensioni : 36x61x14mm.



DESCRIZIONE DI FUNZIONAMENTO

Il trasmettitore è dotato di 3 tasti e 1 led interno di segnalazione.

I 3 tasti sono così ripartiti : due per la trasmissione del codice (UP - DOWN), uno interno per la procedura di autoapprendimento (SEL).

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

La copia dei codici di trasmissione è realizzabile sia con radiocomandi dello stesso modello che non, in modo da ottenere un trasmettitore che integri con un solo radiocomando due codici di due radiocomandi, con differenti codici di trasmissione a parità di frequenza e casa costruttrice.

La procedura di autoapprendimento si esegue nel seguente modo:

aprire la scatola del radiocomando e premere il tasto interno SEL in modo continuo per almeno 3 secondi, il led interno di segnalazione inizierà a lampeggiare premere il tasto UP o DOWN in base al tasto da memorizzare, il led interno lampeggerà con frequenza maggiore rispetto alla precedente, posizionare le estremità superiori dei due radiocomandi in modo che si tocchino fra loro, inviare con il trasmettitore campione il codice da memorizzare, quando il led si accenderà in maniera fissa l'operazione sarà completata.

ANNOTAZIONI

La sostituzione della pila del radiocomando, non provoca la perdita dei codici memorizzati precedentemente.

E' possibile memorizzare nuovamente un radiocomando già memorizzato in precedenza.