# 086 - PN 25
## ном. давл. 25

**Valvole a normale alzata a scarico libero adatte per serbatoi a medie pressioni per fluidi non pericolosi scaricati nell'aria.**
*Safety/limiting relief valves used in tanks are recommended for air at medium working pressures, they are not suitable for dangerous fluids.*
Редукционные/предохранительные клапаны, использованные в резервуарах, для воздуха при среднем рабочем давлении. Они не пригодные для опасных жидкостей.



versione sede metallo
*metal version*



versione sede PTFE
*PTFE version*




**Valvola limitatrice di pressione in ottone tenuta metallica, taratura variabile (Direttiva 97/23/CE tabella 6)** / *Brass pressure limiting device valve, metal seat, not calibrated (Directive 97/23/CE schedule 6)* / Редукционный клапан из латуни, с металлическим уплотнением, переменная калибровка (Указание 97 /23/CE Таблица 6)

| COD / КОД | DN | A | H | D | KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **086A03** | 1/2 | 30 | 83 | 13 | 0,208 | |
| **086A04** | 3/4 | 42 | 130 | 19 | 0,545 | |
| **086A05** | 1" | 52 | 146 | 25 | 0,760 | |

**Valvola limitatrice di pressione in ottone tenuta metallica, tarata (Direttiva 97/23/CE tabella 6)** / *Brass pressure limiting device valve, metal seat, calibrated (Directive 97/23/CE schedule 6)* / Редукционный клапан из латуни, с металлическим уплотнением, калиброванный (Указание 97/23/CE Таблица 6)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **086B03** | 1/2 | | | | | |
| **086B04** | 3/4 | | | | | |
| **086B05** | 1" | | | | | |

**Valvola di sicurezza in ottone tenuta metallica, tarata, piombata, PED (Direttiva 97/23/CE tabella 6, categoria IV)** / *Brass safety valve, metal seat, calibrated, plumbed, PED (Directive 97/23/CE schedule 6, cat. IV)* / Предохранительный клапан из латуни, с металлическим уплотнением, калиброванный, освинцованный, PED (Указание 97/23/CE Таблица 6, категория IV)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **086D03** | 1/2 | | | | | |
| **086D04** | 3/4 | | | | | |
| **086D05** | 1" | | | | | |

**Valvola limitatrice di pressione tenuta PTFE, taratura variabile (Direttiva 97/23/CE tabella 6)** / *Brass pressure limiting device valve, PTFE seat, not calibrated (Directive 97/23/CE schedule 6)* / Редукционный клапан, с уплотнением из PTFE, переменная калибровка (Указание 97/23/CE Таблица 6)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **086E03** | 1/2 | | | | | |
| **086E04** | 3/4 | | | | | |
| **086E05** | 1" | | | | | |

**Valvola limitatrice di pressione in ottone tenuta PTFE, tarata (Direttiva 97/23/CE tabella 6)** / *Brass pressure limiting device valve, PTFE seat, calibrated (Directive 97/23/CE schedule 6)* / Редукционный клапан из латуни, с уплотнением из PTFE, калиброванный (Указание 97/23/CE Таблица 6)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **086F03** | 1/2 | | | | | |
| **086F04** | 3/4 | | | | | |
| **086F05** | 1" | | | | | |

**Valvola di sicurezza in ottone tenuta PTFE, tarata, piombata, PED (Direttiva 97/23/CE tabella 6, categoria IV)** / *Brass safety valve, PTFE seat, calibrated, plumbed, PED (Directive 97/23/CE schedule 6, cat. IV)* / Предохранительный клапан из латуни, с уплотнением из PTFE, калиброванный, освинцованный, PED. (Указание 97/23/CE Таблица 6, категория IV)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **086H03** | 1/2 | | | | | |
| **086H04** | 3/4 | | | | | |
| **086H05** | 1" | | | | | |