


*La potenza, dove serve*

 **GARNERO**

*Soluzioni efficaci per la manutenzione invernale*

## LAMA SPARTINEVE ORIENTABILE IDRAULICA MODELLO SL26

### POSIZIONI DI LAVORO



### CARATTERISTICHE TECNICHE

- DISPOSITIVO ANTIURTO AUTOMATICO DI RIBALTIMENTO CON ELASTOMETRI IN GOMMA URETANICA RESISTENTE ALLE BASSE TEMPERATURE (BREVETTO);
- VALVOLA ANTIURTO TARABILE;
- CILINDRI DI ORIENTAMENTO PER ALTE PRESSIONI;
- LAMONI RASCHIANTI IN ACCIAIO ANTIUSURA INTERCAMBIABILI;
- PIASTRA DI AGGANCIO RAPIDO ;
- APPOGGI REGISTRABILI DI POSIZIONAMENTO;
- TUBI IDRAULICI AD ALTA PRESSIONE CON INNESTI RAPIDI COLLEGATI NELLA PARTE CENTRALE DELLA STRUTTURA;
- STRUTTURA IDEATA PER ESCLUDERE OGNI AZIONE NEGATIVA DELLA NEVE INDURITA TRA GLI ORGANI IN MOTO E PERMETTERE UN FUNZIONAMENTO SICURO E DURATURO ANCHE A VELOCITA' ELEVATE;
- IMPIANTO ELETTRICO ERMETICO CON LED;
- SUPPORTO BANDIERINE;
- MISURE PERSONALIZZABILI;
- VASTA GAMMA DI ACCESSORI.

### TRATTAMENTI ANTICORROSIVI

- SABBIATURA;
- VERNICIATURA DI FONDO CON ANTRUGGINE;
- VERNICIATURA PRODOTTO POLIURETANICO.

### DATI TECNICI

- **LUNG. COLTELLO RASCHIANTE**  
Massimo mm. 3500 - Minimo mm. 2900
- **MISURA SGOMBERO (quando è inclinata):**  
Massimo mm. 2900 - Minimo mm. 2350
- **SL26 PIANA:** Altezza mm. 1000 – Peso senza attacchi Kg. 660
- **SL26 MONTAGNA:** Altezza laterale mm. 1200  
Altezza centrale mm. 1000  
Peso senza attacchi Kg. 660

