


La potenza, dove serve



Soluzioni efficaci per la manutenzione invernale

VOMERO SPARTINEVE ORIENTABILE IDRAULICO MODELLO VU250

POSIZIONI DI LAVORO



CARATTERISTICHE TECNICHE

- VALVOLE ANTIURTO
- SILENTBLOK IN GOMMA URETANICA PER BASSE TEMPERATURE STUDIATI PER PROTEGGERE LA STRUTTURA DA EVENTUALI OSTACOLI E PER ASSICURARE UN FUNZIONAMENTO SILENZIOSO E DURATURO
- STRUTTURA IN ACCIAIO AD ALTO LIMITE ELASTICO
- BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI NEI PUNTI DI MAGGIOR SOLLECITAZIONE
- PUNTI NON AUTOLUBRIFICATI FACILMENTE RAGGIUNGIBILI PER MANUTENZIONE
- TUBAZIONI IDRAULICHE AD ALTA PRESSIONE CON INNESTI RAPIDI
- LUCI DI INGOMBRO A LED LUMINOSI
- IMPIANTO ELETTRICO ERMETICO
- AGGANCIO RAPIDO
- SISTEMA FLOTTANTE CON OSCILLAZIONE LATERALE
- COLTELLI RASCHIANTI INTERCAMBIABILI
- VASTA GAMMA DI ACCESSORI

TRATTAMENTI ANTICORROSIVI

- SABBIATURA;
- VERNICIATURA DI FONDO CON ANTRUGGINE;
- VERNICIATURA PRODOTTO POLIURETANICO.

DATI TECNICI

- Altezza: mm. 1150 laterale - mm. 850 centrale
- Larghezza sgombro massima di serie mm 2500
- Larghezza sgombro minima di serie mm. 2300
- Peso senza attacchi: kg. 680

