

GENERALITA'

Lo spandisale autocaricante della serie **SA3D** prodotto dalla Ditta **GARNERO** è l'attrezzatura ideale per l'aspersione continua e uniforme di granulati abrasivi e/o fondenti per trattrici agricole di ogni marca e modello.

Si aggancia rapidamente all'attacco a tre punti e per mezzo di un cilindro idraulico si aziona la benna in posizione di carico e si richiama in posizione di lavoro, il tutto **SENZA SCENDERE DAL MEZZO!**

L'utilizzo di materiali e componenti di qualità e soluzioni tecniche semplici ed affidabili riducono al minimo gli interventi di manutenzione e garantiscono la facilità d'uso in piena sicurezza per l'operatore.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cs1** Tramoggia in acciaio ad elevate proprietà meccaniche con trattamento anticorrosivo. Progettata con una geometria che offre la minore resistenza alla caduta del carico, la struttura a quattro pareti aventi la tipica forma di una benna è aperta anche sul lato opposto a quello di carico da dove avviene la distribuzione del materiale.
- Cs2** Griglia zincata a doppia protezione: oltre ad essere anti-infortunistica seleziona il pietrisco, evitando danni alle parti di distribuzione.
- Cs3** Supporto cuscinetti con guarnizioni stagne e gomma antiusura.
- Cs4** Rullo frantumatore, provvisto di spine che miscelano continuamente il materiale, impedisce la formazione di grumi ed elimina quelli eventualmente presenti.
- Csd5** Alimentazione realizzata con coclea a settori, e regolazione idraulica della quantità di materiale da spargere.
- Csd6** Spargimento a disco rotante e regolazione idraulica della larghezza di spargimento.
- Csd7** Regolazione manuale della simmetria di spargimento.
- Cs9** Bulloneria e parti soggette alla corrosione in ACCIAIO INOX.
- Cs10** Ingrassaggio centralizzato.
- Cs11** Castello di ribaltamento con cilindro idraulico e valvola di blocco.
- Cs12** Colore di serie RAL 2011.





Via Don Minzoni, 6 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) - Italy
Tel. 0171 26 63 68 - Fax 0171 26 86 20
www.garnero.com - info@garnero.com

SPANDISALE / SPARGISALE
AUTOCARICANTE
MODELLO
SA3D

OPTIONALS

- | | | | |
|-------------|---|------------|---|
| Os1 | Tramoggia in acciaio inossidabile AISI 304. | Os5 | Regolazione elettro-idraulica proporzionale con display digitale e GPS. |
| Os2 | Luci di posizione supplementari. | Os6 | Colore a richiesta. |
| Os30 | Telo di copertura in PVC ad apertura manuale. | Os7 | Trasporto. |
| Os3 | Telo di copertura in PVC fissato su struttura in acciaio inox ad apertura automatica. | Os8 | Collaudo. |
| Os4 | Regolazione elettro-idraulica proporzionale con display digitale. | | |



Disponibile in acciaio INOX

PRESTAZIONI

MODELLO	SA3 D 1400	SA3 D 1600	SA3 D 2000	SA3 D 2300	SA3 D 2500	SA3 D 2500M
Larghezza massima (mm)	1430	1630	2030	2330	2530	2530
Larghezza di spargimento (mm)	REGOLABILE da 1500 a 7000 mm					
Capacità tramoggia Raso (m³)	0.50	0.90	1.15	1.30	1.35	1,90
Capacità tramoggia Colmo (m³)	0.60	1.05	1.45	1.65	1.80	2.35
Peso a vuoto (kg)	380	440	665	730	775	810
Potenza minima richiesta (CV)	40	60	80	90	100	130