ÉPANDEUR DE SEL PORTÉ

MODELE

SA3

Via Don Minzoni, 6 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) - Italy
Tél. 0171 26 63 68 - Fax 0171 26 86 20
www.garnero.com - info@garnero.com

DESCRIPTION

L'épandeur de sel porté de la série **SA3,** produit par la firme **GARNERO** est l'équipement idéal pour l'aspersion continue et uniforme de granules abrasifs et /ou fondants pour tracteurs agricoles de toutes marques et modèles.
Il s'accroche rapidement aux trois points d'attache et par un système hydraulique, la pelle est placée en position de chargement et elle est remise en position de travail. Le tout **SANS DESCENDRE DU TRACTEUR !**
L'utilisation des matériaux et des pièces de grande qualité ainsi que les solutions techniques simples et fiables réduisent au minimum les actions d'entretien et garantissent un usage facile et en toute sécurité pour l'opérateur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cs1 Trémie en acier aux propriétés mécaniques excellentes et traitement anticorrosion. Conçue avec une géométrie qui offre une résistance minime à l'impact de la charge, la structure à quatre parois, qui adopte la forme typique d'un godet, est ouverte sur la partie opposée à celle de la partie de chargement d'où provient la distribution du matériau.

Cs2 Grille de double protection : en plus de prévenir les accidents, elle sélectionne les cailloux et évite ainsi les dommages causés aux instruments d'épandage.

Cs3 Support coussinets avec joints étanches et caoutchouc anti usure.

Cs4 Rouleau concasseur, équipé de mélangeurs permanents du matériau, qui prévient la formation de grumeaux et élimine ceux qui existent éventuellement.

Cs5 Rouleau distributeur fait de plaques espacées de façon régulière et alternées, pour une distribution uniforme du matériau à épandre.

Cs6 Deux tapis en caoutchouc anti usure, un pour l'étanchéité et l'autre fixé à un dispositif mécanique à ressorts qui régule la chute du matériau.

Cs7 Moteur hydraulique pour la rotation des rouleaux à vitesse réglable.

Cs8 Régulation de l'épandage au moyen d'une soupape hydraulique de division des flux - pression maximale - unidirectionnelle - protégée par un boîtier en acier inox damassé.

Cs9 Boulons et pièces sujettes à la corrosion en ACIER INOX.

Cs10 Graissage centralisé.

Cs11 Dispositif de rabattement avec cylindre hydraulique et soupape de blocage.

Cs12 Couleur de série RAL 2011.

CE

Via Don Minzoni, 6 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) - Italy
Tel. 0171 26 63 68 - Fax 0171 26 86 20
www.garnero.com - info@garnero.com

ÉPANDEUR DE SEL PORTÉ

MODELE

SA3

OPTIONS

Os1 Trémie en acier inoxydable AISI 304.

Os2 Feux de stationnement supplémentaires.

Os30 Bâche de couverture en PVC et ouverture manuelle.

Os3 Bâche de couverture en PVC rivée sur la structure en acier inox et ouverture automatique.

Os4 Réglage électrohydraulique proportionnel.

Os5 Réglage électrohydraulique proportionnel avec GPS.

Os6 Couleur sur demande.

Os7 Transport.

Os8 Essai.

PRESTATIONS

MODELE	SA3 1400	SA3 1600	SA3 2000	SA3 2300	SA3 2500	SA3 2500M
Largeur maximale (mm)	1430	1630	2030	2330	2530	2530
Largeur d'épandage (mm)	1200/1400	1400/1600	1800/2100	2100/2400	2300/2600	2300/2600
Capacité trémie à ras bord (m^3)	0.45	0.85	1.10	1.25	1.35	1.85
Capacité trémie à comble (m^3)	0.55	1.00	1.40	1.60	1.75	2.30
Poids à vide (kg)	350	400	630	700	750	800
Puissance min. exigée (CV)	40	60	80	90	100	130