U.I.F.A.T.

PRINTING
DRYING
HUMIDITY
**SOLUTIONS**

**www.uifat.com**

**High Resolution Coding & Marking**
Max 53 mm di altezza
di stampa

**Stand Alone Printer**
Usa una USB stick per trasferire i
messaggi creati con il software
Sauven ***Pro***

**PC Connectivity**
Via cavo USB o Ethernet per l
acreazione diretta del messaggio
o tramite rete aziendale

**True Type Fonts**
**& Unicode**
Permette di creare messaggi
in ogni tipo di font e lingua

**Grafica, Logos**
**& Barcodes**
Importazione di file JPEG & BMP
utilizzando il software Sauven ***Pro***

**Cartucce inchiostro base solvente**
**ed olio da 110 ml**
Marcatore low cost per la codifica
su superfici porose e non porose

**Semplice display e tastiera**
Per il controllo locale della direzione, del
ritardo e della larghezza del messaggio

**Multi Port Connection**
Per encoder, allarmi e sistema alternativo
di individuazione prodotto

**Installazione**
Semplice e veloce

**1D & 2D codici a barre**
Stampa ad alta risoluzione di molteplici
varianti di codici a barre

## Caratteristiche

- Possibilità di stampare in qualsiasi orientamento
- Stampa da 2 mm a 53 mm *(secondo il modello)*
- Stampa dall'alto o in spazi ristretti *(secondo il modello)*
- Testa di stampa ad alta risoluzione
- Possibilità di stampare testi, grafici, loghi e codici a barre
- Possibilità di stampare vari formati data / ora
- Capacità di ripetizione di stampa continua
- Velocità di stampa 100m/min *(30-50m/min per codici a barre e 2/3 mm di testo)*
- Unico pulsante START / STOP
- Indicatore di allarme livello inchiostro
- Controllo dell'ampiezza del messaggio, estensione e direzione stampa
- Selezione messaggio
- Rilevamento prodotto fotocellula
- Peso 1.9 kg – 1.7 kg per SAUVEN 500-600 (*esclusi cartucce inchiostro e staffe)*
- Dimensioni 242 x 178 x 90 mm

## Connessione

- RS232 e RS485 per Sauven Touch Controller
- Memoria USB-A inclusa
- USB-B per il collegamento del cavo
- ETHERNET (optional)
- Porta I/O per encoder, segnale allarme e fotocellule esterne

## Inchiostro

- Cartucce di inchiostro sostituibili (fino a 15 milioni di caratteri)
- Inchiostri a base olio per superfici porose
- Inchiostro base solvente per superfici non porose
- Inchiostri a polimerizzazione UV
- Vari colori

## Caratteristiche elettriche

- Da 90-260VAC a 24VDC alimentatore incluso

# Sauven TOUCH™ controller

***Controlla la tua stampante con un solo tocco***
***Programmabile senza training***

***Il miglior sistema per programmare Sauven 500, Sauven 600 e Sauven 700***

## Caratteristiche

- Touch screen da 7"
- Semplice programmazione finestre interattive
- Utilizza Sauven Pro software

## Connessione

- USB-A, USB-B, RS232, RS485 Multi-port, ETHERNET (optional)
- Ingress 24 v dc
- Supporta allarmi, encoder esterni
- Auto programmazione con lettore codici a barre.

# Sauven Pro6 software™

## Caratteristiche

- Compatibile con Window XP e altri
- Icone messaggi a led intuitive
- Supportati diversi font e unicode
- Grafici, loghi e codici a barre vengono direttamente importati in formati JPEG e BMP
- Disponibili vari formati data e ora
- Inchiostro a modalità risparmio di stampa
- Archivio illimitato di messaggi
- Vengono supportate diverse lingue

**U.I.F.A.T. srl**
Via Varese 5/7
20020 Lainate (MI) Italy
Tel. +39 02 9357 2604
fax +39 02 9357 2592
**www.uifat.com • info@uifat.com**
P.IVA 0990514159