



TM

**STAHL'S**
a GroupeSTAHL company

CAD-CUT Basic Film

Materiale molto sottile, durevole e con finitura semi-lucida. "Basic" è ideale per dettagli medio-grandi. E' molto semplice da rimuovere, migliora la redditività. Soft-touch.

Caratteristiche:

Poliuretano
Spessore 80µm
Finitura opaca
Colori disponibili 9

Non estensibile
Carrier non adesivo
Dettagli medio-grandi
Può essere utilizzato in multi-applicazione solo come ultimo strato
Lama di taglio 45°
Basso costo
Senza PVC
Disponibile in bobine da 50 cm x 25 m.

Tessuti consigliati:

100% cotone
100% poliestere *
Misto cotone/poliestere.
* - effettuare test prima della produzione –

Note di taglio: prima di iniziare una produzione si consiglia di effettuare dei test. Le impostazioni del taglio devono considerare anche l'usura della lama. Per un taglio ottimale, mantenere una linea di spessore di almeno 1.5 mm (1/16") per lettere e loghi.

Istruzioni per l'applicazione:

Temperatura a 160 ° C
Durata 10 secondi
Pressione media (#4-6 su Hotronix)
Spellicolare a freddo.

Multi-Colour Design: applicare lo sfondo per 2-4 secondi, spellicolare a caldo/freddo. Ripetere per gli altri colori. Spellicolare a caldo/freddo.

Consigli di lavaggio: lavare in lavatrice a una temperatura fino a 60 ° con un detergente delicato. Non usare la candeggina. Asciugare in asciugatrice a un'impostazione media. Non lavare a secco. Possibilità di stirare direttamente sulla stampa.

Conservazione: conservare in luogo asciutto e fresco. Evitare l'esposizione al calore, alla luce del sole e all'umidità.



White 001



Yellow 110



Red 200



Royal Blue 300



Navy 350



Green 400



Black 700



Silver 815



Gold 115

