

SETTO FILTRANTE in rotoli

Modello	Classe efficienza	Eff. gravimetrica	SP.	Dim.	al rotolo
	%	mm	mm	mt	€
LB 100	G2	70%	8-10 mm	2x30	
LB 150	G3	80%	14-16 mm	2x30	
LB 200	G4	90%	20 mm	2x30	

Per pannelli tagliati a misura prezzo listino +50%.



Media filtrante in fiocco di poliestere termolegante

FPZ-V celle filtranti per veticilconvettori

Dimensioni Lunghezza	sp. 10 mm	sp. 5-6-8 mm
mm	€	€
200-400		
401-500		
501-600		
601-700		
701-800		
801-900		
901-1000		
1001-1100		
1101-1200		
1201-1300		
1301-1400		
1401-1500		
1501-1600		

Prezzi su richiesta

Larghezza standard da 100 mm a 230 mm

I prezzi riportati sono riferiti ad un ordine minimo di 5 pezzi per dimensione. Per quantità inferiori +10%.
Per larghezze inferiori a 100 mm prezzi listino raddoppiati



Celle filtranti piane

Telaio:

cornice a "U" in acciaio zincato 15/10 in unico pezzo chiuso su un lato mediante rivetti

Reti di protezione:

filo in acciaio zincato maglia 12x12 elettrosaldato

Setto filtrante:

fibra sintetica costituita da poliestere in fiocco termoregolabile grammatura 100 gr/m² sp. 5-10 mm

efficienza gravimetrica media 70%, classe efficienza G2