

# TECNIFINISH IDROREP

#### Descrizione

Protettivo idrofobizzante monocomponente a base di speciali silani anidri igroindurenti, in soluzione solvente.

**TECNIFINISH IDROREP** idrolizza utilizzando l'umidità atmosferica e quella eventualmente presente nel supporto,formando composti ad alta efficacia idrofobizzante, resistenti alle intemperie,all'ambiente alcalino ed a soluzioni aggressive sia acide che basiche.



### Caratteristiche del prodotto

| Confezioni               | Fustini da 10 e 25 kg.                       |
|--------------------------|--|
| Consumi                  | Mediamente 0,300 kg/mq                       |
| Conservabilità           | Oltre un anno nei contenitori chiusi         |
| Aspetto                  | Liquido chiaro neutro                        |
| Rapporto di miscelazioni | Pronto all'uso                               |
| Colori                   | Non altera l'aspetto iniziale dei sottofondi |
| Granulometria            |  |
| Peso specifico           | 0,9 a 25° C                                  |
| Avvertenze               | Infiammabile. Manipolare con attenzione      |
|                          | e non ingerire                               |
| Sicurezza                | Usare le protezioni individuali              |

### Caratteristiche tecniche

**TECNIFINISH IDROREP** è un composto non catalizzato in grado di penetrare profondamente nelle superfici trattate, impregnandole.

L'indurimento avviene in opera mediante un meccanismo igroindurente che non determina appiccicosità o comportamenti termoplastici.

Può essere applicato anche su superfici moderatamente umide, senza pregiudizio per l'efficacia finale.

Non altera l'aspetto ed il colore delle superfici e non provoca effetti di brillantezza.

E' assolutamente stabile in ambiente alcalino e possiede valide resistenze chimiche ed effetto auto lavante.



## Campi di applicazione

Trattamenti impermeabilizzanti idrorepellenti di superfici in calcestruzzo, pietre naturali, mattoni, ecc.

## Modalità applicative

**TECNIFINISH IDROREP** può essere applicato su superfici costituite da calcestruzzo, mattoni, clinker non vetrificato, intonaci, arenarie, pietre naturali in genere, cemento armato, vernici minerali, ecc.

L'applicazione può avvenire a pennello o meglio a spruzzo (con spruzzatori a bassa pressione) in una o più mani a seconda del tipo di penetrazione e deve essere eseguita in modo omogeneo con quantità di materiale adeguata alla porosità del supporto, sino a saturazione.

Nell'ipotesi che nei supporti da trattare sia già presente una sostanza idrofobizzante si consiglia di effettuare una prova di applicazione preventiva, al fine di evitare colature dovute alla scarsa penetrazione del prodotto causata dal motivo accennato.

## Indicazione di capitolato

Sulle superfici accuratamente preparate, applicare mediante spruzzo o pennello lo specifico idrofobizzante non catalizzato, **TECNIFINISH IDROREP**, in due riprese.