



BP1

Gandini Francesco

Viale Gran Sasso, 9 - 20131 Milano

Tel. 02.29 40 98 40 - Fax 02.29 41 93 69 - cell. 335.59 38 894

www.gandini-puntoforte.com - info@gandini-puntoforte.it

P.iva 12660410155 - C.F.: GND FNC 62 D05 F2055

 Fichet Service Gandini



Début de commercialisation: 1er Mars 2013 en remplacement de la Forges G371 (2001-2013)

- Serrure A2P* (2 crochets basculants) + 3 pènes ½ tour + double pêne central
- Cylindre monobloc à lanterne dimensions 62 X 53.5 mm pour décors tôles et panneaux bois 6mm.
- Entrebaïlleur manuel en option.
- Balai automatique en option.
- Résistance au feu EI₃₀ tous bâtis.
- Affaiblissement acoustique: 41dB
- Isolation thermique: 2.1 W / m².°K en standard
1.6 W / m².°K avec option "isolation thermique"
- Norme Européenne anti-effraction (EN 1627): Niveau 3

Hauteur porte: (M)

- De 1880 à 2364 mm suivant type de bâtis
- Passage libre fini (H) de 1875 à 2300 mm

Largeur porte: (B)

- De 610 à 1128 mm suivant type de bâtis
- Passage libre fini (L) de 600 à 1000 mm

Main et sens:

- à Droite ou à Gauche en tirant

Divers:

- 2 Paumelles + 2 pannetons anti-dégondage
- Couleur bâti: bâtis bicolores
- Décors: **-Tôles pré laquées** : Blanc Ral 9010, Bleu Ral 5008, Marron Ral 8014, Vert Ral 6005, Rouge Ral 3004, Ivoire Ral 1015, Bleu Ral 5014, Gris Ral 7035, Gris Ral 7015, Gris Ral 7030, Noir Ral 9005, Aluminium Ral 9006, Beige Ral 1019.
- Tôles plastifiées ton bois**: Acajou clair ou foncé, Chêne clair ou foncé, Teck, Wengué, Hêtre.
- Panneaux Bois 6mm Lisses ou Moulurés.**
- Moulures sur tôle Ral côté extérieur uniquement (3 versions)



Gandini Francesco

Viale Gran Sasso, 9 - 20131 Milano
Tel. 02.29 40 98 40 - Fax 02.29 41 93 69 - cell. 335.59 38 894

www.gandini-puntoforte.com - info@gandini-puntoforte.it
P.iva 12660410155 - C.F.: GND FNC 62 D05 F2055

 Fichet Service Gandini

	Spheris S
classement Anti -Effraction	A2P BP1
classement Coupe Feu	El230
serrure	A2P *
nombre de points	2 penes crochets + double pene central
Sureté	F3D
ép. Vantail	66
Nb paumelles	2
Nb pannetons	2 plats ep 5 mm
passage libre largeur	600 à 1000
passage libre hauteur	1875 à 2300
Composition vantail	vantail collé
Tole interieure et extérieure	tole prélaquée 75/100
coupe feu	2 plaques platre BA 10
Isolant thermique	Isolant laine de roche ep 30mm
Affaiblissement acoustique	41 dB
Isolation thermique standard	2.1 W / m².K
Isolation thermique renforcée (option)	1.6 W / m².K
Nombre de vantaux	1
Entrebâilleur manuel	en option
Entrebâilleur semi-automatique	
verrou de contrôle	
Barre de seuil	X
Balai automatique	option
Microviseur	option
Bâti brut	option