



BP3



Gandini Francesco

Viale Gran Sasso, 9 - 20131 Milano
Tel. 02.29 40 98 40 - Fax 02.29 41 93 69 - cell. 335.59 38 894

www.gandini-puntoforte.com - info@gandini-puntoforte.it
P.iva 12660410155 - C.F.: GND FNC 62 D05 F2055



Début de commercialisation: 1er Mars 2013 en remplacement de la Forges G375 (2001-2013)

- Serrure A2P*** (6 crochets basculants) + 3 pènes ½ tour + double pêne central
- Cylindre monobloc à lanterne dimensions 62 X 53.5 mm pour décors tôles et panneaux bois 6mm, pour les panneaux bois gravés et design (1 face ou 2 faces) prévoir rallongement.
- Entrebâilleur semi-automatique de série.
- Verrou de contrôle et balai automatique en option
- Résistance au feu EI30 tous bâtis.
- Affaiblissement acoustique: 41dB
- Isolation thermique: 2.1 W / m².°K en standard
1.6 W / m².°K avec option "isolation thermique"
- Norme Européenne (EN 1627) niveau 4

Hauteur porte: (M)

- De 1880 à 2364 mm suivant type de bâtis
- Passage libre fini (H) de 1875 à 2300 mm

Largeur porte: (B)

- De 610 à 1128 mm suivant type de bâtis
- Passage libre fini (L) de 600 à 1000 mm

Main et sens:


- à Droite ou à Gauche en tirant

Divers:

- 2 Paumelles + 4 pannetons anti-dégondage
- Couleur bâti: bâtis bicolores
- Décors: -**Tôles pré laquées** : Blanc Ral 9010, Bleu Ral 5008, Marron Ral 8014, Vert Ral 6005, Rouge Ral 3004, Ivoire Ral 1015, Bleu Ral 5014, Gris Ral 7035, Gris Ral 7015, Gris Ral 7030, Noir Ral 9005, Aluminium Ral 9006, Beige Ral 1019.
- Tôles plastifiées ton bois**: Acajou clair ou foncé, Chêne clair ou foncé, Teck, Wengué, Hêtre.
- Panneaux Bois 6mm Lisses ou Moulurés.**
- Panneaux Bois Gravés ou Design**
- Moulures sur tôle Ral côté extérieur uniquement** (3 versions)



	Spheris XP
classement Anti -Effraction	BP3
classement Coupe Feu	EI30
serrure	3*
nombre de points	6 penes crochets + double pene central
Suret�	F3D
�p. Vantail	66
Nb paumelles	2
Nb pannetons	4 plats ep 5 mm
passage libre largeur	600 � 1000
hauteur	1875 � 2300
Composition vantail	vantail coll�
Tole interieure et ext�rieure	tole pr�laqu�e 75/100
coupe feu	2 plaques platre BA 10
anti-effraction	grille � 5 et 8 au pas de 50 mm + 5
Isolant thermique	Isolant laine de roche ep 30mm
Affaiblissement acoustique	41 dB
Isolation thermique standard	2.1 W / m ² .K
Isolation thermique renforc�e (option)	1.6 W / m ² .K
Nombre de vantaux	1
Entreb�illeur manuel	
Entreb�illeur semi-automatique	de s�rie
verrou de contr�le	en option
Barre de seuil	X
Balai automatique	X
Microviseur	X
B�ti 2�me monte rehab	X
B�ti tubulaire	X
B�ti � sceller	X
B�ti affleurant	X
B�ti en applique	X
B�ti brut	option



Gandini Francesco
 Viale Gran Sasso, 9 - 20131 Milano
 Tel. 02.29 40 98 40 - Fax 02.29 41 93 69 - cell. 335.59 38 894
 www.gandini-puntoforte.com - info@gandini-puntoforte.it
 P.Iva 12660410155 - C.F.: GND FNC 62 D05 F2055
 Fichet Service Gandini