

LUXIN

FINESTRE PER MANSARDE E LUCERNARI

Finestre per tetti in pendenza oltre 8° LUXIN – voce di capitolato modello XL

Finestra per tetti LUXIN in legno di abete nordico di prima qualità, essiccato e trattato in autoclave con antimuffa ed antinsetto bagnato da impregnante che contiene particolari pigmenti che penetrando nel legno impediscono l'attacco da parte di funghi e batteri. Il telaio e il battente sono uniti con tecnica finger joint (a pettine) per rendere un'estetica sobria ed elegante ottenendo una stabilità del prodotto che dura nel tempo. Verniciatura effettuata tramite prodotti vernicianti a base d'acqua applicata in impianti elettrostatici apportando all'infisso la giusta quantità di vernice in modo tale da garantire una perfetta copertura e protezione del legno ed evidenziare al tempo stesso la bellezza del materiale.

Apertura a sporgere lateralmente tramite maniglia e pozzetto posizionata nella parte laterale per usufruire di tutta l'area interna permettendo una facile uscita verso l'esterno.

Rivestimenti esterni con conversa monoblocco pre/assemblata per una posa facile e veloce in rame o alluminio verniciato colore testa di moro.

Verniciatura legno interno color naturale standard

(optional verniciatura interna color Bianco laccato, Bianco sbiancato, Noce chiaro medio scuro e meranti)

Ventilazione tramite maniglia bloccata ed anta assicurata in posizione di microventilazione nella parte laterale e griglia nella parte alta del serramento.

Vetrata consigliata da installare modello Top glass

antigrandine temperato esterno 4 mm + 15 mm con gas Argon di camera, basso emissivo e di sicurezza interna stratificato 3+3 mm PVB) - Ug 1,0 - Uw 1,6 – (altre vetrate disponibili a scelta)

Marchiatura CE - EN 14351-1:2006

Permeabilità all'aria in pressione UNI EN 1026 – UNI EN 12207 – classe 3

Permeabilità all'aria in depressione UNI EN 1026 – UNI EN 12207 – classe 2

Tenuta all'acqua UNI EN 1027 – UNI EN 12208 – classe 7A

Resistenza al carico del vento UNI EN 12211 – UNI EN 12210 – classe C2

Misure standard dimensioni telaio esterno (BxH in cm):

55x78, 55x98, 66x118, 78x78, 78x98, 78x140, 94x98.

Possibilità di eseguire il su misura

