

# LUXIN

FINESTRE PER MANSARDE E LUCERNARI

## Lucernari per sottotetti in pendenza oltre 8° LUXIN – voce di capitolato modello SIRIO

Lucernario per sottotetti LUXIN in legno di abete nordico di prima qualità, essiccato e trattato in autoclave con antimuffa ed antinsetto bagnato da impregnante che contiene particolari pigmenti che penetrando nel legno impediscono l'attacco da parte di funghi e batteri. Il telaio e il battente sono uniti con tecnica finger joint (a pettine) per rendere un'estetica sobria ed elegante ottenendo una stabilità del prodotto che dura nel tempo. Apertura a vasistas tramite cerniere nella parte alta, bracci laterali per apertura del battente verso l'esterno fino allo sgancio totale con ribaltamento a 180° per l'accesso al tetto.

Rivestimenti esterni con conversa monoblocco pre/assemblata per una posa facile e veloce in rame o alluminio verniciato colore testa di moro.

Legno interno trattato, impregnato e non verniciato

( optional verniciatura interna color Naturale, Bianco laccato, Bianco sbiancato, Noce chiaro medio scuro e meranti )

Ventilazione tramite maniglie laterali bloccate ed anta assicurata in posizione di ventilazione nella parte bassa del serramento.

Vetrata installata standard

esterno 4 mm + 9 mm di camera, interno 4 mm ) - Ug 3,0 - Uw 3,2

( altra vetrata disponibile Antisfondamento Ekò )

Marchiatura CE - EN 14351-1:2006

Permeabilità all'aria in pressione UNI EN 1026 – UNI EN 12207 – classe 4

Permeabilità all'aria in depressione UNI EN 1026 – UNI EN 12207 – classe 2

Tenuta all'acqua UNI EN 1027 – UNI EN 12208 – classe E900

Resistenza al carico del vento UNI EN 12211 – UNI EN 12210 – classe C3

Misure standard dimensioni telaio esterno ( BxH in cm):

45x55, 45x75, 45x98, 55x78, 55x98, 78x98, 78x118, 88x45, 100x50.

Possibili altre misure in abbinamento semi standard a listino con possibilità di eseguire anche su misura.

