ESPERIENZA IN TUTTI I "CAMPI"

AGRIFARM STOU 10W-40 MC

Lubrificante Multifunzionale (MFO), SAE 10W-40, a base di oli di sintesi MC.

Descrizione

AGRIFARM STOU 10W-40 MC è un lubrificante multifunzionale per motori, cambi manuali, freni e frizioni a bagno d'olio, sistemi idraulici di macchine agricole, edili ed industriali.

Classificazione ed applicazioni sono indicate nella pagina seguente.

Vantaggi

- Impiego in ogni condizione climatica.
- Eccellente resa in fase di avviamento e rapida circolazione dell'olio, a garanzia di riduzione dell'usura nel motore e nella trasmissione.
- Film lubrificante estremamente resistente alle temperature ed alle sollecitazioni meccaniche.
- Riduzione del numero di prodotti.
- Funzionamento senza problemi anche in motori alimentati a metilestere di colza (biodiesel).
- Bassissima formazione di morchie e depositi, e conseguente ottimale funzionamento e durata dei componenti lubrificati.
- Energy Saving attraverso la riduzione dei consumi di carburante in ogni condizione di impiego.
- Ridotti consumi di olio grazie alla bassissima tendenza all'evaporazione.
- Riduzione delle emissioni di particolato allo scarico.
- Protezione dalla formazione di schiuma anche a regimi elevati.
- Buona miscibilità e compatibilità con tutti i prodotti concorrenti per motore e trasmissioni, a base minerale e sintetica.

Indicazioni di Applicazione

- Qualsiasi motore, indipendentemente dall'età e dal chilometraggio, può essere riempito con **AGRIFARM STOU 10W-40 MC** senza necessità di flussaggio preventivo.
- **AGRIFARM STOU 10W-40 MC** esausto può essere smaltito come "Olio Usato Categoria 1" (Codice CER 130205).

Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	*U. M.*	*Valore*	*Metodo*
Gradazione SAE		10W-40	DIN 51 511
Densità a 15°C	g/ml	0.865	ASTM D 1298
Infiammabilità	°C	222	ASTM D 92
Scorrimento	°C	-33	ASTM D 97
Viscosità			
a -20°C	mPa.s	2700	ASTM D 5293
a 100°C	mm²/s	10.4	ASTM D 445
Indice di Viscosità		150	ASTM D 2270

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione.
Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

PI AGRIFARM 015/IT
31/01/07

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel ++39119922.811
fax ++39119922857
E-mail: dacautotrazione@ fuchslubrificanti.it
www.fuchslubrificanti.it

AGRIFARM STOU 10W-40 MC è raccomandato, in accordo con la nostra esperienza, per soddisfare i seguenti requisiti applicativi:

Organo lubrificato		***Viscosità***	***Classificazione Specifiche***
Motore	Aspirati e turbocompressi, anche ad iniezione diretta	SAE 10W-30 SAE 10W-40 SAE 15W-30 SAE 15W-40	ACEA E2 API CF-4 / SG MAN 271 MB 227.1
Trasmissione	Cambi manuali anche non sincronizzati	SAE 80W SAE 75W-90	API GL 3 API GL 4
	Cambi manuali di macchine agricole ed industriali	SAE 75W-90	API GL-3 API GL-4 API GL-5 (trattori)
	Sistemi cambio-idraulico senza freni a bagno d'olio	Oli Motore HD SAE 10W, 20W-20, 30, 40	
	Sistemi cambio-idraulico con freni a bagno d'olio		STOU / MFO, UTTO, TOU ZF TE-ML 06B,06F, 07B JD J20C; JDM J27 CASE MS 1207 / 1210 FORD WSS M2C159C, WSS M2C 86A, WSS M2C134C Allison C4, CAT TO-2 New Holland 82009201/2/3 MAT 3525 / 3526 MF M 1135 / M1139 MF M 1143 / 1144 DIN 51524 T3 AFNOR 48603 HV
	Assali anteriori di macchine agricole ed industriali	SAE 90 SAE 75W-90	API GL-3 API GL 4 API GL 5 (trattori)
	Meccanismi di sterzo di macchine agricole ed industriali	SAE 80W SAE 75W-90	API GL-4
Idraulica	Sistemi idraulici	ISO-VG 32, 46 68, 100	HLP HVLP-D HLP
Frizione	Frizioni turbo	ISO-VG 32, Oli Motore HD SAE 10W	HLP

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione.
Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel ++39119922.811
fax ++39119922857
E-mail: dacautotrazione@ fuchslubrificanti.it
www.fuchslubrificanti.it