

SIKU4

il dispositivo
elettronico intelligente
per il controllo accessi



←
kronotech
..... →

SIKU4

affidabile • resistente • moderno • semplice da utilizzare • facile da installare

**Il dispositivo intelligente,
in contenitore cieco IP55,
che soddisfa le necessità
di sicurezza e di controllo
dei varchi di accesso**




● CARATTERISTICHE TECNICHE

Microprocessore	HITACHI 16.00 MHz
Memoria FLASH	60 Kbyte per caricamento firmware
Memoria RAM	512 Kbyte tamponata
Batteria tampone RAM	Ni-Cd Ricaricabile
Orologio	Real Time Clock precisione 10 ppm
Output	n. 1 Contatto N.A.-N.C. relé 1A 24V max
Input	n. 2 optoisolati
Interfaccia	n. 2 interfacce badge + 4 led n. 1 interfaccia penna ottica
Comunicazione	n. 1 seriale RS232/RS485 optoisolata
Pacco batteria NiMh	Batteria tampone 7.2V 700mAh
Alimentazione	12 Vdc ± 10% - 400mA max
Dimensioni	115 X 155 X 65 mm (L x H x P)
Peso	0,6 Kg circa



SIKU-4 consente gli accessi sia tramite badge che telecomando, gestendo la programmazione di giorni e fasce orarie degli utenti abilitati.

SIKU-4 opera in combinazione con le periferiche Kronotech (linea KL)



● CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- ingombri ridotti e facilità di installazione
- manutenzione assente o minima
- gestione di una White-list di massimo 22270 utenti
- memorizzazione di massimo 8192 transazioni
- memorizzazione di 1024 fasce orarie raggruppabili in 255 politiche di accesso
- possibilità di essere collegato sia punto-punto per una singola stazione di rilevazione che in connessione multidrop come apparato di rete (max 32 lettori sulla stessa dorsale)
- possibilità di essere collegato via rete ethernet (mediante modulo opzionale)
- attivazione sirene, apertura varchi, lettura segnali di apparecchiature esterne (tornelli)

● OPZIONI & ACCESSORI

- linea seriale RS232/RS485
- scheda Ethernet 10/100 Mbps
- K inout (2 DI + 3 DO)
- sistema BlueBox UHF varco mani libere
- sistema BlueBox UHF mid-range e long range con funzionalità di abbinamento tag automezzo-autista
- antenne tag attivo in emulazione banda magnetica e in seriale RS485

**Compatibile con ricevitore
telecomando TC RX 434E**



www.kronotech.it

KRONOTECH S.R.L. A SOCIO UNICO

Sede Operativa: Via Adriatica, 284 • 33030 Basaldella di Campofornido (UD)

Tel 0432 56.10.51 • Fax 0432 56.13.05 • e-mail: info@kronotech.it

Sede Legale: Viale Ungheria, 125 • 33100 Udine (UD)

Reg. Imprese di Udine, Cod. Fisc. e Part. IVA 02741940304

C.C.I.A.A. di Udine REA n.284532 Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.



kronotech