

PROTECTOR PAVIMENTI PP

Protettivo pavimenti ceramici

Tipologia di Impiego

Protettivo pavimenti è un prodotto a base alcolica che si lega chimicamente alla superficie delle mattonelle ceramiche gres porcellanato mosaico vetroso che si vuole trattare, rende la superficie antimacchia e antiaderente – facilita la rimozione dello sporco e del calcare, ideale anche come pretrattamento per la successiva posa delle colle epossidiche per fughe il prodotto è antibatterico. Le superfici devono quindi essere accuratamente pulite e sgrassate. La resistenza, la durata del prodotto nel tempo e l'abrasione del rivestimento dipendono da come **Protettivo pavimenti** è legato chimicamente alla superficie della mattonella: una superficie perfettamente pulita e correttamente trattata con **Protettivo pavimenti** avrà una resistenza ed una durata ottimali. Le superfici da trattare possono essere pulite con un normale detergente per vetri commerciale: al termine della pulizia il vetro deve essere lucido e non presentare aloni.

Modalità d'uso

Evitare l'applicazione del prodotto su supporti direttamente esposti al sole. Applicare sempre il prodotto su superfici di dimensioni limitate in modo da poterlo lucidare velocemente ed uniformemente con un tovagliolo di carta per almeno 40 secondi. Nel caso che il solvente evapori prima della lucidatura, il prodotto deve essere riapplicato.

Consumo e Resa

Resa: in funzione dello stato del supporto max 20 gr m²

Diluizione: NON DEVE ESSERE DILUITO.

Applicazione:

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l : 0,80 ca.

Residuo secco % :

Viscosità Tazza Ford n.4 :

Essiccazione : ore :

Fuori polvere :

Al tatto :

In profondità :

Sovraverniciatura :

Caratteristiche del film :

PROTECTOR
ATTIVITÀ MOLECOLARE



MONDIALCOLOR
è un marchio
INDUSTRIA TOSCANA VERNICI spa
Stradone di Rovezzano, 21 - Firenze
Tel. 055 690158 - Fax 055 690246
e-mail: info@i-t-v.it - www.i-t-v.it