

Ugelli a cono vuoto Hollow cone spray nozzles

C - CC - CX - CCX - 2C - 2CC




Tabella delle portate - Capacity chart

Ugello - Nozzle				Diametro Ingresso Ø Inlet mm	Orifizio Orifice Ø Nom. mm	Pressione - Pressure (Bar)											Angolo di spruzzo Spray angle		
Attacco Pipe conn.	Femmina Female	Maschio Male	Codice Code			0,2	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7	0,5 Bar	1,5 Bar	6 Bar
						Portata - Capacity (l/min)													
1/8"	C - CX - 2C	CC - CCX - 2CC	0,5	0,79	1,19	0,10	0,16	0,23	0,28	0,32	0,36	0,39	0,46	0,51	0,56	0,60	34°	58°	69°
			1	1,59	1,59	0,20	0,32	0,46	0,56	0,64	0,72	0,79	0,91	1,02	1,12	1,21	36°	64°	76°
			2	1,98	1,98	0,41	0,64	0,91	1,12	1,29	1,44	1,58	1,82	2,04	2,23	2,41	52°	61°	69°
			3	2,38	2,38	0,61	0,97	1,37	1,67	1,93	2,16	2,37	2,73	3,06	3,35	3,62	52°	64°	77°
			5	3,18	3,18	1,02	1,61	2,28	2,79	3,22	3,60	3,95	4,56	5,10	5,58	6,03	56°	67°	76°
			8	3,97	3,97	1,63	2,58	3,65	4,47	5,16	5,77	6,32	7,29	8,15	8,93	9,65	56°	65°	70°
1/4"	C - CX - 2C	CC - CCX - 2CC	10	4,37	4,37	2,04	3,22	4,56	5,58	6,45	7,21	7,90	9,12	10,19	11,17	12,06	55°	65°	72°
			1	1,59	1,59	0,20	0,32	0,46	0,56	0,64	0,72	0,79	0,91	1,02	1,12	1,21	45°	53°	67°
			2	1,98	1,98	0,41	0,64	0,91	1,12	1,29	1,44	1,58	1,82	2,04	2,23	2,41	48°	62°	71°
			3	2,38	2,38	0,61	0,97	1,37	1,67	1,93	2,16	2,37	2,73	3,06	3,35	3,62	51°	65°	78°
			5	3,57	3,57	1,02	1,61	2,28	2,79	3,22	3,60	3,95	4,56	5,10	5,58	6,03	63°	73°	79°
			8	3,97	3,97	1,63	2,58	3,65	4,47	5,16	5,77	6,32	7,29	8,15	8,93	9,65	61°	69°	73°
3/8"	C - CX - 2C	CC - CCX - 2CC	10	4,76	4,37	2,04	3,22	4,56	5,58	6,45	7,21	7,90	9,12	10,19	11,17	12,06	63°	70°	74°
			15	5,95	5,16	3,06	4,83	6,84	8,37	9,67	10,81	11,84	13,67	15,29	16,75	18,09	63°	71°	72°
			5	3,57	3,18	1,02	1,61	2,28	2,79	3,22	3,60	3,95	4,56	5,10	5,58	6,03	64°	73°	79°
			8	4,37	3,97	1,63	2,58	3,65	4,47	5,16	5,77	6,32	7,29	8,15	8,93	9,65	62°	70°	74°
			10	5,16	4,37	2,04	3,22	4,56	5,58	6,45	7,21	7,90	9,12	10,19	11,17	12,06	64°	72°	75°
			15	5,95	5,56	3,06	4,83	6,84	8,37	9,67	10,81	11,84	13,67	15,29	16,75	18,09	64°	72°	74°
			20	7,14	6,35	4,08	6,45	9,12	11,17	12,89	14,41	15,79	18,23	20,39	22,33	24,12	63°	70°	74°
			25	7,54	7,54	5,10	8,06	11,40	13,96	16,12	18,02	19,74	22,79	25,48	27,91	30,15	63°	70°	74°
			30	8,33	7,94	6,12	9,67	13,67	16,75	19,34	21,62	23,69	27,35	30,58	33,50	36,18	63°	70°	74°
			15 - 30,1	5,95	7,94	4,69	7,41	10,48	12,84	14,83	16,58	18,16	20,97	23,44	25,68	27,74	40°	50°	54°
1/2"	C - CX - 2C	CC - CCX - 2CC	25 - 30,1	7,54	7,94	5,71	9,02	12,76	15,63	18,05	20,18	22,11	25,53	28,54	31,26	33,77	40°	47°	51°
			50 - 50,1	8,73	9,53	10,19	16,12	22,79	27,91	32,23	36,04	39,48	45,58	50,96	55,83	60,30	40°	47°	50°
			50 - 50,3	8,73	9,53	10,19	16,12	22,79	27,91	32,23	36,04	39,48	45,58	50,96	55,83	60,30	72°	76°	78°
			25	9,53	6,35	5,10	8,06	11,40	13,96	16,12	18,02	19,74	22,79	25,48	27,91	30,15	63°	66°	71°
			30	9,53	7,54	6,12	9,67	13,67	16,75	19,34	21,62	23,69	27,35	30,58	33,50	36,18	67°	71°	75°
3/4"	C - CX - 2C	CC - CCX - 2CC	40	9,53	9,13	8,15	12,89	18,23	22,33	25,79	28,83	31,58	36,47	40,77	44,66	48,24	72°	76°	78°
			50	9,53	11,11	10,19	16,12	22,79	27,91	32,23	36,04	39,48	45,58	50,96	55,83	60,30	74°	79°	82°
			60	9,53	13,10	12,23	19,34	27,35	33,50	38,68	43,24	47,37	54,70	61,16	66,99	72,36	77°	82°	86°
			40	12,70	7,94	8,15	12,89	18,23	22,33	25,79	28,83	31,58	36,47	40,77	44,66	48,24	70°	73°	74°
			50	12,70	9,53	10,19	16,12	22,79	27,91	32,23	36,04	39,48	45,58	50,96	55,83	60,30	72°	75°	77°
			60	12,70	11,11	12,23	19,34	27,35	33,50	38,68	43,24	47,37	54,70	61,16	66,99	72,36	74°	76°	79°
			70	12,70	12,70	14,27	22,56	31,91	39,08	45,12	50,45	55,27	63,82	71,35	78,16	84,42	76°	79°	83°
			80	12,70	14,29	16,31	25,79	36,47	44,66	51,57	57,66	63,16	72,93	81,54	89,32	96,48	78°	82°	84°
			90	12,70	14,68	18,35	29,01	41,02	50,24	58,02	64,87	71,06	82,05	91,73	100,49	108,54	81°	84°	84°
			100	12,70	15,88	20,39	32,23	45,58	55,83	64,46	72,07	78,95	91,17	101,93	111,65	120,60	83°	86°	86°
3/4"	C - CX - 2C	CC - CCX - 2CC	110	12,70	17,07	22,42	35,45	50,14	61,41	70,91	79,28	86,85	100,28	112,12	122,82	132,66	85°	88°	88°
			120	12,70	18,26	24,46	38,68	54,70	66,99	77,36	86,49	94,74	109,40	122,31	133,98	144,72	87°	90°	90°

Per ordinare - To order

Specificare: - Specify:

1/4"	CC	2	SS	=	1/4CC2SS
Attacco Pipe connection	Tipo Type	Codice Code	Materiale* Material*		Esempio Example

* Vedi Pag. 3 - See page 3 for list

Dimensioni massimo ingombro - Maximum dimensions

Attacco Pipe connection	Tipo ugello - Nozzle type							
	C-CX		CC-CCX		2C		2CC	
	A mm	B mm	A mm	B mm	A mm	B mm	A mm	B mm
1/8"	17	23	17	29	20	27	20	33
1/4"	20	29	20	33	24	34	24	38
3/8"	25	34	25	38	30	39	30	43
1/2"	32	46	32	48	36	52	36	54
3/4"	39	51	39	57	46	57	46	63

Installazioni tipiche - Typical installations



Ugello montato con giunto orientabile
Nozzle mounted with adjustable ball joint



Ugello montato con fascetta
Nozzle mounted with split-eyelet

