		60 cm				45 cm				Compatte	
Modello		DFP 27T94 A NX EU	DFG 26M1 A S	DFG 15B1		DSR 57M94 A S	DSR 15B1	DSG 573 S	DSG 263	ICD 661 S	ICD 661
Codice		F082873	F082897	F082901		F086774	F086781	F063167	F067817	F075299	F075298
ENERGY LABEL											
Capacità nominale in numero di coperti standard [1]		14	13	13		10	10	10	10	6	6
Consumo di acqua e di energia [2]											
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a D (alti consumi)		**A++**	**A+**	**A+**		**A++**	**A+**	A	A	A	A
Consumo energetico annuo in kWh [3]		265	295	295		211	237	268	268	187	187
Consumo energetico del ciclo di lavaggio standard in kWh		0,93	1,04	1,04		0,74	0,83	0,92	0,92	0,63	0,63
Consumo energetico nel modo spento in W		0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	1,3	1,3	1,3	1,3
Consumo energetico nel modo lasciato acceso in W		5	5	5		5	5	3	3	3	3
Consumo di acqua annuo in L/annuo [4]	L/ciclo	2.520	3.080	3.080		2.520	2.800	2.800	2.800	2.492	2.492
Classe di efficacia di asciugatura su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)		A	A	A		A	A	A	A	A	A
Durata del programma per il ciclo di lavaggio standard espressa in minuti [5]		190	190	190		180	180	170	170	170	170
Durata del modo lasciato acceso espressa in minuti [6]		10	10	10		12	12	10	10	10	10
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) Re 1pW [7]		44	49	49		44	51	49	49	55	55
Funzioni e prestazioni											
Consumo di acqua del ciclo standard		9	11	11		9	10	10	10	8,9	8,9
Display di comunicazione						Digit	Led	Digit			
Programmi di lavaggio:		7	6	5				7	6	6	6
- Normale		•	•	•		•	•	•	•	•	•
- Intensivo		•	•	•		•	•	•	•	•	•
- Eco [8]		•	•	•		•	•	•	•	•	•
- Rapido		•	•	•		•	•	•	•	•	•
- Extra		•									
- Delicati		•	•			•		•		•	•
- Ammollo		•	•	•		•	•	•	•	•	•
- Quotidiano						•	•	•	•		
- Hygiene											
- Extra Light		•									
- Easy4Tabs						•		•			
- Mezzo Carico		•	•			•		•	•		
- Delay Timer	ore	3-6-9	3-6-9			da 1 a 24		da 1 a 24	3/6/9	2/4/6/8	2/4/6/8
Temperature di lavaggio	°C	40-70	40-70	40-70		40-70	40-70	45-65	45-65	40-70	40-70
- Visualizzazione tempo restante a fine ciclo						•		•			
Spia avanzamento ciclo		•	•	•		da display	•	da display	•	•	•
Spie mancanza sale		•		•		da display	•	da display	•		
Spia mancanza brillantante		•	•			da display		da display	•	•	•
- Spia Delay Timer		•	•			da display		da display	•	•	•
- Spia mezzo carico		•	•			da display		da display	•		
- Spia asciugatura		•	•	•		da display		da display		•	•
- Decalcificatore regolabile		•	•	•		•	•	•	•		
- Segnale acustico a fine ciclo		•	•	•		•	•	•	•		
Sistema di asciugatura Wind Drying System								•	•		
Caratteristiche strutturali											
Vasca e controporta in acciaio inox		•	•	•		•	•	•	•	•	•
Filtro autopulente inox		•	•	•		•	•	•	•		
Nuovo filtro 3 in 1		•	•	•		•	•	•	•		
Alimentazione acqua calda o fredda		•	•	•		•	•	•	•		
Configurazione Cesti											
Cestello portaposate		scorrevole	scorrevole	scorrevole		scorrevole	scorrevole	scorrevole	scorrevole	•	•
Sistema Lift-Up		•				•					
4 Ribaltine extra dry cestello superiore		•				•	•				
4 Abbattibili cestello inferiore		•				•					
Maniglie cesto superiore ed inferiore		•				•					
Sistemi di sicurezza											
Water Stop / Overflow		•/–	•/•	–/•		•/–	–/•	•/–	–/•	–/•	–/•
Dimensioni: Altezza x Larghezza x Profondità	cm	85x60x60	85x60x60	85x60x60		85x45x60	85x45x60	85x45x60	85x45x60	44x55x52	44x55x52
Colore		Inox	Silver	Bianco		Silver	Bianco	Silver	Bianco	Silver	Bianco
Marchio di Qualità		•	•	•		•	•	•	•	•	•
Cod. EAN		8007842828733	8007842828979	8007842829013		8007842867749	8007842867817	8007842631678	8007842678178	8007842752991	8007842752984