



PANAMA MOVING
SOLUTIONS



CONSEJOS PARA CARGA PALETIZADA

Las mercancías cargadas en un contenedor deben ser embaladas apropiadamente para facilitar la carga y descarga, capaces de soportar fuertes movimientos, golpes y protegidas contra daños durante el transporte, incluido el transbordo y la manipulación mecánica.

Cuando se utilice pallets, los siguientes puntos deben ser tomados en consideración.

- La superficie de la carga debe nivelarse para permitir el apilado.
- Los lados de la carga deben estar dentro o alineados con la base del pallet.
- Embarques que no sean cajas, tales como barriles, deben ser estibados con superficies niveladas para permitir el apilado y los lados alineados con la base del pallet.
- Si no es posible una estiba nivelada, se debe utilizar tablas, foam de plástico para amortiguar o cualquier otro material que garantice la protección.
- Los lados de la carga paletizada deben proporcionar suficiente fricción para evitar que se deslice contra otras cargas.



Toda madera debe tener su debido sello de fumigación internacional. De no ser así, se corre el riesgo de multas y retenciones de equipo.

Panama Moving Solutions, S.A.
Panama City, Panama
Tel: (507) 6674-9146 / (507) 6322-9596
Email: info@pmovings.com
Web: www.pmovings.com